

ABT-DMS

EN 54-16

Kuulutuskoje



CE
1488-CPR-0500/W
1438-CPR-0527



ABT-DMS kuulutuskojetta voidaan käyttää vain muihin kuin evakuointi-/hälytyskäyttöihin. Kuulutuskoje on varustettu sisäpuhelintoiminnolla, joka mahdollistaakaksisuuntaisen viestinnän alueenkuulutuskojeiden välillä.

BT-DMS-LCD:ssä on 4 paikallista äänituloa 1 äänilähtö, mikä mahdollistaa järjestelmän laajentamisen. Yhteys keskusyksikköön tapahtuu Ethernet 10/100BASE-TX:n kautta, 1 LAN-portti.

Ominaisuudet

- › neljä epäsymmetristä äänituloa, (1/8") stereojakkiliitin
- › sisäänrakennettu kaiutin
- › stereojakkiliittimet kuulokkeille / äänilähdölle
- › sisäänrakennettu sisäpuhelintoiminto
- › laajennettavissa jopa viidellä 20-painikkeen moduulilla
- › tehonsyöttö POE:n kautta tai erillinen 48 VDC teholaähde

**ABT-DMS**

Teholähde PoE:n (RJ45) kautta tai lisävirtalähteen avulla 48V / 15W DC-liitin 5,5 / 2,1 mm

IP-luokitus IP 31

LCD N/A

Lähtöjen määrä 2-audiokanavaa (monitorointi kaiutin, kuuloke)

Tulojen määrä 4 kanavaa (epäsymmetrinen äänitulo)

Monitorointi kaiutin

Lähtöteho 0,5 W

SPL 78 dBA (@1m, 1 W)

Taajuusvaste (3dB) 450 Hz ... 8 kHz

Kuuloke liitäntä mini-jack 3,5 mm

Audio tulot

Tulon tyyppi epäsymmetrinen, 4x bgm

Taajuusvaste 50 Hz ... 18 kHz (@3dB)

ADC resoluutio 32 bit

Näytteenottotaajuus 48 kHz

Liitin 2x mini-jack 3,5 mm

Mikrofoni tulo

Tulo, liitin tyyppi balansoidut tulot, XLR

Kondensaattori mikrofoni, hanhenkaula

Taajuusvaste 100 Hz ... 10 kHz

Herkkyys -45dB

Näppäimistö

Painikkeiden 9 + PTT

määräIndikoinnit normaali - vihreä / vika - keltainen / aktiivinen - vihreä

LEDien värit RGB (punainen, vihreä, keltainen, sininen)

Muut tiedot

Toiminta lämpötila -8°C - 60°C

Ilmankosteus 15% - 80%

Varastointi lämpötilaVarastointi -20°C - 70°C

ilmankosteus 5% - 95%

Mitat 120 (L) x 55 (K) x 210 (S) mm

Paino 1,4 kg