

ABT-EOL

LINJAVALVONTA YKSIKKÖ

EN 54-16

- ✓ **EN 54-16 sertifioitu**
- ✓ **Neljä tehoasetusta (A, B, C, D)***
- ✓ **Sopii valikoitujen Ambient Systemin kaiuttimien sisäänrakennettuihin kiinnikkeisiin**
- ✓ **Moduulin tehonsyöttö vahvistimelta**
- ✓ **Kaiutinlinjan valvonta ilman lisäkaapelointia**
- ✓ **Avoimen linjan, oikosulun ja maavuodon tunnistus**



ABT-EOL valvoo kaiutinlinjan ja sen kaikkien haarojen eheyttä. Haarautuneiden linjojen valvonta vaatii EOL-moduulin jokaiselle haaralle. ABT-EOL tarjoaa suodatetun kuorman yksinomaan pilottitaajuudella lisää kaiutINVALVONTA menetelmän luotettavuutta impedanssimittauksen perusteella

Moduuli liitetään rinnakkain linjan viimeisen kaiuttimen kanssa. Sillä on neljä erilaista tilaa, jotka onvalittava EOL-laskurin laskemien tulosten mukaan.

ABT-EOL toimii vain Multives-järjestelmän kanssa, kokoonpanossa, jossa jokaisella ohjauskortilla on oma vahvistin.

LIITÄNNÄT

- » **20cm liitosjohdot**
- » **Phoenix-liitintyyppi 3,5 mm, 2-napainen liitin**

	ABT-EOL
Tekniset ominaisuudet	
Tyyppi	Kaiutinlinjojen päätemoduuli
Liitin	Phoenix-liitintyyppi 3,5 mm; 5 pinniä***
Käyttöjännite	100 V kaiutinlinja
Kuormitettavuus	10 W – 480 W*
Toiminta lämpötila	-10°C - 55°C
Varastointi lämpötila	-40°C - 70°C
Suhteellinen ilmankosteus	< 95%
Mitat	65 (L) x 16 (K) x 37 (S) mm
Asennustapa	Kaiuttimen sisälle / Valinnainen asennuskotelo on saatavilla
Paino	n. 46 g / 10 moduulia – 500 g

Seuraavat kaiuttimet toimivat oikein ABT-EOL-moduulin kanssa:

ABT-S106** / ABT-S136** /
ABT-S186** / ABT-S206 /
ABT-S206B / ABT-S2010 /
ABT-W6 / ABT-W6W /
ABT-W6/AB / ABT-LA30/60 /
MCR-SMSP20 / ABT-P10 /
ABT-P20



Optionaalinen asennuskotelo

* Käytä EOL-laskuria valitaksesi optimaalisen kuormitusasetuksen.

** Asennuskotelo vaaditaan.

*** Vain Multives-järjestelmän kokoonpanossa, jossa jokaisella ohjauskortilla on oma vahvistin.

EOL-laskuri löytyy seuraavasta verkkosivustosta: <https://ambientsystem.eu/en/customer-area>