

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5544/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Panasonic Fire & Security Europe AB
Jungmansgatan 12
SE-211 11 Malmö, Królestwo Szwecji

stwierdza, że wyrób:

Sygnalizator akustyczny typu 4487

produkowany przez:

Panasonic Fire & Security Europe AB
Jungmansgatan 12
SE-211 11 Malmö, Królestwo Szwecji

w zakładzie produkcyjnym:

Eaton Electrical Products Limited
Llantarnam Park, Cwmbran
NP44 3AW, Wielka Brytania

spełnia wymagania:

pkt. 11.4 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7429/2024 z dnia 01.03.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 180435-AU03+BZA02-PB01 z dnia 21.07.2021 r., nr 151571-AU01+BZA01-PB01 z dnia 04.01.2016 r. wykonanych w VdS Schadenverhütung GmbH oraz sprawozdanie z badań nr 1605/BA/19 z dnia 23.08.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej – BA CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5544/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa:

od **15.10.2024 r.**

do **14.10.2029 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15 października 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5544/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Sygnalizator akustyczny typu 4487

Odmiana:	4487
Napięcie zasilania [V DC]:	12 ÷ 30
Prąd dozoru [A]:	0,002
Prąd alarmowania [A]:	0,01
Poziom dźwięku (1m) [dB]:	79,3 ÷ 92,8
Częstotliwość i wzór dźwięku:	1. 984 Hz; ciągły sygnał 2. 984 Hz; przez 500 ms, następnie 500 ms przerwy 3. 644 Hz; przez 250 ms, następnie 984 Hz; przez 250 ms 4. 1200-500 Hz; opadający przez 1000 ms 5. 500-1200 Hz; rosnący przez 3000 ms, następnie cisza przez 500 ms 6. 554 Hz; przez 100 ms, następnie 440 Hz; przez 400 ms 7. (984 Hz przez 500 ms, następnie 500 ms przerwy) x 3, następnie 1500 ms przerwy
Sygnalizator głosowy:	nie
Synchronizacja komunikatu:	nie dotyczy
Typ środowiska pracy:	A
Stopień ochrony IP:	21C
Sposób zamocowania:	natynkowy montaż do ściany
Wymiary [mm]:	109 x 109 x 95
Materiał obudowy:	tworzywo sztuczne
Masa [g]:	---

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15 października 2024 r.