



PANASONIC

Panasonic ABT-EOL ändmodul för högtalarlinje, 10 st.

Produktkod ABT-EOL · System för talat utrymningslarm > Högtalare

Ändmodul för högtalarlinje för linjeövervakning utan separat övervakningskabeldragning. Detekterar avbrott, kortslutning och jordfel. Förpackning med 10 moduler.

- Godkänd enligt EN 54-16
- Detektering av avbrott, kortslutning och jordfel
- Ingen separat övervakningskabeldragning: strömmatning från förstärkaren
- Fyra effektinställningar (A–D), belastbarhet 10–480 W
- Förpackning med 10 moduler



Produktbeskrivning

ABT-EOL övervakar att högtalarlinjen och alla dess grenar är intakta. Modulen kopplas parallellt med den sista högtalaren på linjen. I en grenad linje behöver varje gren en egen modul. Modulen är en selektiv last endast för pilottonen på 20 kHz, vilket förbättrar tillförlitligheten hos högtalarövervakning som bygger på impedansmätning.

Modulen detekterar avbrott, kortslutning och jordfel. Den får ström från förstärkaren, så ingen separat övervakningskabeldragning behövs. Modulen har fyra effektinställningar (A–D), som väljs enligt resultatet från tillverkarens EOL-kalkylator.

Enligt PAP:s datablad fungerar ABT-EOL korrekt med högtalarna ABT-S106, ABT-S136, ABT-S186, ABT-S206, ABT-S206B, ABT-S2010, ABT-W6, ABT-W6W, ABT-W6/AB, ABT-LA30/60, MCR-SMSP20, ABT-P10 och ABT-P20. Modellerna ABT-S106, ABT-S136 och ABT-S186 kräver en monteringsdosa.

Den här produkten är en förpackning med 10 moduler, som i Panasonic's PAVA-katalog. Den enskilda modulen är ABT-EOL-1.

Tekniska data

Produktkod	ABT-EOL
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	System för talat utrymningslarm > Högtalare
Funktionssätt	Selektiv last för pilottonen 20 kHz (linjeövervakning baserad på impedansmätning)
Feldetektering	Avbrott, kortslutning, jordfel
Driftspänning	100 V högtalarlinje
Belastbarhet	10–480 W, fyra effektinställningar (A–D)
Anslutning	20 cm anslutningsledare, Phoenix 3,5 mm
Montering	Inuti högtalaren eller i en separat monteringsdosa

Drifttemperatur	-10...+55 °C
Lagringstemperatur	-40...+70 °C
Luftfuktighet	Under 95 %
Mått	65 × 16 × 37 mm (B × H × D)
Vikt	Cirka 46 g (10 moduler cirka 500 g)
EN 54-godkännande	EN 54-16
CPR	1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)
Förpackningsstorlek	10 st.

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ABT-EOL ändmodul för högtalarlinje

Datablad: ABT-EOL ändmodul för högtalarlinje (Ambient System)

Installationsanvisning: ABT-EOL

Tekniskt datablad (serie): PAVA-systemet för talat utrymningslarm

Produktkatalog (serie): PAVA-systemet för talat utrymningslarm

CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-systemet

Prestandadeklaration (DoP) (serie): miniVES/midiVES-systemet mini_midiVES-20260720

EU-försäkran om överensstämmelse (serie): miniVES/midiVES-systemet mini_midiVES-DCE-20230120

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/abt-eol/