



PANASONIC

Panasonic ABT-P20 projektorhögtalare

Produktkod ABT-P20 · System för talat utrymningslarm > Högtalare

Projektorhögtalare på 20 W för tak- eller väggmontering i hallar, lager och delvis öppna utrymmen.

Aluminiumstomme, IP66. EN 54-24.

- > Godkänd enligt EN 54-24, CPR 1438-CPR-0702
- > Effektuttag 20 / 10 / 5 / 2,5 W (100 V)
- > Brandskyddad kapsling: keramiska anslutningsplintar och termosäkring
- > IP66, drifttemperatur -25...+70 °C



Produktbeskrivning

ABT-P20 är en projektorhögtalare på 20 W för tak- eller väggmontering. Enligt Panasonic lämpar den sig för industrihallar, lager och delvis öppna utrymmen som utsätts för väder och vind.

Kapslingen är brandskyddad: den har en keramisk anslutningsplint och termosäkring. Effekten väljs med transformatorns uttag: i en 100 V-linje 20, 10, 5 eller 2,5 W. Ljudtrycket vid märkeffekt är 102 dB på en meters avstånd.

Tekniska data

Produktkod	ABT-P20
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	System för talat utrymningslarm > Högtalare
Märkeffekt	20 W
Effektuttag (100 V)	20 / 10 / 5 / 2,5 W
Frekvensområde	130–20 000 Hz
Ljudtryck (märkeffekt, 1 m)	102 dB
EN 54-godkännande	EN 54-24
CPR	1438-CPR-0702
IP-klass	IP66
Drifttemperatur	-25...+70 °C
Luftfuktighet	Under 95 %
Mått	Ø 143 × 210 mm
Vikt	2,4 kg
Material	Aluminium
Montering	Tak- eller väggmontering

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ABT-P20 och ABT-P20P (Ambient System)

Installationsanvisning: ABT-P20

CPR-certifikat: 1438-CPR-0702

PrestandadeklARATION (DoP): ABT-P20 och ABT-P20P

Produktkatalog (serie): PAVA-systemet för talat utrymningslarm

EU-försäkran om överensstämmelse (serie): Ambient Systems brandlarmshögtalare FLS-DCE-20251112

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/abt-p20/