PAP GROUP
PART OF PROSERO

PRODUKTBLAD
Uppdaterad 27.10.2026
Skanna: produktsida och dokument

AMBIENT SYSTEM

Ambient System ABT-xLogIN-8c gränssnittskort för styrkortplats, 8 ingångar

Produktkod ABT-xLogIN-8c · System för talat utrymningslarm › Centralutrustning

Logikingångskort för en styrkortplats i centralenheten. 8 programmerbara styringångar för signaler från andra system; övervakat läge upptäcker kortslutning och avbrott i kabeln. EN 54-16.

- 8 programmerbara styringångar
- Kontaktläge och övervakat läge
- Övervakat läge upptäcker kortslutning och avbrott i kabeln
- För styrkortplats (även SMART-CU-11-centraler)

Produktbeskrivning

ABT-xLogIN-8c är ett logikingångskort från Ambient System för en styrkortplats i centralenheten. Till dess 8 styringångar leds signaler från andra system, så att systemet för talat utrymningslarm reagerar på dem på önskat sätt.

Ingångarna har två driftlägen: kontaktläge (kortslutning eller öppen kontakt) och övervakat läge. I övervakat läge upptäcker kortet dessutom kortslutning och avbrott i kablarna som är anslutna till ingångarna.

Kortet finns i två versioner, som skiljer sig åt i fråga om kortplats och storlek: ABT-xLogIN-8c för styrkortplats (70 × 215 × 25 mm) och ABT-xLogIN-8f för funktionskortplats (70 × 160 × 25 mm).

Tekniska data

Produktkod	ABT-xLogIN-8c
Tillverkare	Ambient System
Produktgrupp	System för talat utrymningslarm › Centralutrustning
Ingångar	8 programmerbara logikingångar
Logik	NO / NC
Spänningskälla för ingångarna	12 V
Tröskelvärden	Linjeavbrott RL > 20 kΩ, kontakt sluten RL < 5 kΩ, kontakt öppen RK > 10 kΩ
Strömförsörjning	Från centralenheten
Strömförbrukning	10 mA (48 V)
Kontakt	16-polig skruvplint (Phoenix, 3,5 mm), ingår i leveransen
Kortplats	Styrkortplats
Drifttemperatur	0…+60 °C
Luftfuktighet	15–80 % (icke-kondenserande)

Lagringstemperatur	−20…+70 °C
Mått	70 × 215 × 25 mm
EN 54-godkännande	EN 54-16 (som en del av systemet)
CPR	1488-CPR-0500/W (MultiVES), 1438-CPR-0948 (smartVES)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ABT-xLogIN-8c och ABT-xLogIN-8f (Ambient System)
CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0948, smartVES-systemet
Prestandadeklaration (DoP) (serie): smartVES-systemet smart-20230925
EU-försäkran om överensstämmelse (serie): smartVES-systemet smartVES-DCE-20231025
CPR-certifikat (serie): 1488-CPR-0500/W, MultiVES-systemet
Prestandadeklaration (DoP) (serie): MultiVES-systemet MULTIVES-20200525
EU-försäkran om överensstämmelse (serie): MultiVES-systemet Multives-DCE-20210101
Bruksanvisning (serie): MultiVES-system för talat utrymningslarm
Datablad (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm (Ambient System)
Bruksanvisning (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/abt-xlogin-8c/