



AMBIENT SYSTEM

Ambient System ABT-xLogOUT-8f reläkort för funktionskortplats, 8 reläutgångar

Produktkod ABT-xLogOUT-8f · System för talat utrymningslarm > Centralutrustning

Reläutgångskort för en funktionskortplats i centralenheten. 8 programmerbara, galvaniskt isolerade reläer för att förmedla statusinformation till andra system. EN 54-16.

- > 8 programmerbara reläutgångar
- > Galvaniskt isolerade utgångar
- > Relä 1-4 NC, relä 5-8 NO
- > För funktionskortplats (SMART-CU-8LCD)



Produktbeskrivning

ABT-xLogOUT-8f är ett reläutgångskort från Ambient System för en funktionskortplats i centralenheten. Med dess åtta helt programmerbara reläer förmedlas tillstånden i systemet för talat utrymningslarm till andra system. Kanal 1-4 har brytande (NC) och kanal 5-8 slutande (NO) reläer. Varje utgång är galvaniskt isolerad.

Enligt MultiVES-databladet får reläerna inte användas för att koppla kapacitiva eller induktiva laster, eftersom deras startström eller spänningsspike kan överskrida den tillåtna brytströmmen eller -spänningen.

Kortet finns i två versioner, som skiljer sig åt i fråga om kortplats och storlek: ABT-xLogOUT-8c för styrkortplats (70 × 215 × 25 mm) och ABT-xLogOUT-8f för funktionskortplats (70 × 160 × 25 mm).

Tekniska data

Produktkod	ABT-xLogOUT-8f
Tillverkare	Ambient System
Produktgrupp	System för talat utrymningslarm > Centralutrustning
Utgångar	8 reläutgångar, galvaniskt isolerade
Utgångstyper	4 × NC, 4 × NO
Högsta brytström	0,5 A
Högsta brytspänning	48 V
Strömförsörjning	Från centralenhetens bakplan
Strömförbrukning	10 mA (48 V)
Kontakt	16-polig skruvplint (Phoenix, 3,5 mm), ingår i leveransen
Kortplats	Funktionskortplats
Drifttemperatur	0...+60 °C
Luftfuktighet	15-80 % (icke-kondenserande)
Lagringstemperatur	-20...+70 °C

Mått	70 × 160 × 25 mm
EN 54-godkännande	EN 54-16 (som en del av systemet)
CPR	1438-CPR-0948 (smartVES), 1488-CPR-0500/W (MultiVES)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ABT-xLogOut-8c och ABT-xLogOut-8f (smartVES) (Ambient System)

Datablad: ABT-xLogOut-8c och ABT-xLogOut-8f (MultiVES) (Ambient System)

CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0948, smartVES-systemet

PrestandadeklARATION (DoP) (serie): smartVES-systemet smart-20230925

EU-försäkran om överensstämmelse (serie): smartVES-systemet smartVES-DCE-20231025

CPR-certifikat (serie): 1488-CPR-0500/W, MultiVES-systemet

PrestandadeklARATION (DoP) (serie): MultiVES-systemet MULTIVES-20200525

EU-försäkran om överensstämmelse (serie): MultiVES-systemet Multives-DCE-20210101

Bruksanvisning (serie): MultiVES-system för talat utrymningslarm

Datablad (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm (Ambient System)

Bruksanvisning (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/abt-xlogout-8f/