



EMEX

Stomme för MX25-utrymningsskylt, 1 h

Produktkod 825100 · Nödbelysning > MX-armaturer

Stomme (monteringsprofil) för den adresserbara MX25-utrymningsskylten med 1 timmes drifttid. Läsavstånd 25 m; piktogramskylt och analog sockel beställs separat.

- Läsavstånd 25 m, ständigt tänd LED-skylt
- Internt NiMH-batteri, drifttid 1 h
- Enkel- eller dubbelsidig piktogramskylt (E1-E4, E1/E2, E3/E3, E4/E4)
- Adresserbar: övervakning och test via brandlarmcentralen
- Montering i analog sockel 3312FLW/3312W i tak eller på vägg
- EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 och EN ISO 7010



Produktbeskrivning

Emex MX25 är en adresserbar LED-utrymningsskylt för Panasonic brandlarmsystem (EBL512 G3, EBLOne). Den här produkten är armaturens stomme, dvs. monteringsprofilen med elektronik och 1 timmes batteri (NiMH 1,2 V). Piktogramskylten och den analoga sockeln 3312FLW/3312W beställs separat. Skylten är ständigt tänd: hela skylten är belyst både i normalläge och i nöddrift, och läsavståndet är 25 m.

Övervakning och test

Armaturen utför ett idrifttagningstest, ett automatiskt månatligt funktionstest och minst en gång om året ett fullständigt drifttidstest. Indikatoren visar statusen (grön = normal, blinkande grön = idrifttagningstest, röd = LED-fel, blinkande röd = batterifel eller underkänt drifttidstest), och fel överförs till brandlarmcentralen som tekniska varningar.

Installation

Stommen fästs i den analoga sockeln genom att vridas 25° medurs och låsas med en insexskruv, varefter skylten vrids till rätt läge. Piktogramskylten skjuts in i profilen tills den snäpper fast och fästs med en skruv. COM-slingan ansluts till sockelns plintar SA och SB och 24 V-matningslinjen till plintarna E+ och E-; adressen (001-253) ställs in med adresseringsverktyget 4414. Som tillbehör finns infällningsramen g20001, bollskyddet g20009 och gångstångsplattan g20013.

Tekniska data

Produktkod	825100
Tillverkare	Emex
Produktgrupp	Nödbelysning > MX-armaturer
Läsavstånd	25 m

Driftspänning	24 V DC (tillåtet 12–32 V DC)
Ljuskälla	LED
Effektförbrukning	0,8 W (batteriet laddas), 0,4 W (batteriet fulladdat)
Batteri	NiMH 1,2 V, reservdel 910002
IP-klass	IP41
Färg	Vit
Material	PC, akryl
Drifttemperatur	0...+55 °C
Strömförbrukning (vila)	16 mA (batteriet fulladdat), 34 mA (batteriet laddas)
COM-slingans ström	1,9 mA vila, 1,5 mA aktiv
Drifttid	1 h
Funktionssätt	Kontinuerlig (skylten är alltid tänd)
Mått	102 × 261 × 225 mm (armatur med skylt)
Vikt	390 g
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Montering	Analog sockel 3312FLW/3312W, tak eller vägg
Adressområde	001–253 (adresseringsverktyg 4414)
Kompatibilitet	EBL512 G3 (programvara ≥ 2.10), EBLOne (≥ 3.3)
Standarder	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: MX-armaturer

Certifikat: Försäkran om kompatibilitet

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse

Installationsanvisning: MX-armaturer

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/mx25-opasvalo-runko-1h/