



EMEX

Stomme för MX25-utrymningsskylt, 3 h

Produktkod 825300 · Nödbelysning > MX-armaturer

Adresserbar LED-utrymningsskylt för 25 meters läsavstånd och 3 timmars drifttid. Ansluts till COM-slingan i Panasonic's brandlarmsystem, som övervakar och testar armaturen.

- Läsavstånd 25 m, drifttid 3 h
- Adresserbar: skicket övervakas från brandalarmcentralen
- Automatiskt månads- och årstest
- Montering i sockel 3312FLW eller 3312W, på vägg eller i tak
- Piktogram enkel- eller dubbelsidigt, beställs separat
- EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 och EN ISO 7010



Produktbeskrivning

MX25 är en adresserbar LED-utrymningsskylt med ett läsavstånd på 25 meter. Den här stommen är modellen med 3 timmars drifttid (825300). Utrymningsskylten är ständigt tänd både i normalläge och under strömavbrott, och hela piktogrammet är belyst. Armaturen uppfyller kraven i standarderna EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 och EN ISO 7010. Den är avsedd för torra inomhusutrymmen (IP41).

Funktion

Armaturen ansluts till brandlarmsystemets COM-slinga och får sin driftspänning från en separat 24 V-matningslinje (MX Power Box). Under strömavbrott drivs armaturen av ett internt NiMH-batteri (2,4 V, HHR-210AH). Armaturen utför varje månad ett automatiskt funktionstest och minst en gång om året ett fullständigt drifttidstest; resultaten sparas i en logg som kan läsas med EBLWin, och ett fel ger en teknisk varning i centralen. Indikatorn visar statusen: grön = normal, blinkande grön = idrifttagningstest, röd = LED-fel, blinkande röd = batterifel eller underkänt drifttidstest.

Installation och delar att beställa

För en komplett utrymningsskylt behövs en stomme, monteringssockeln 3312FLW eller 3312W samt ett piktogram, som finns för olika riktningar som enkel- eller dubbelsidigt. För versionen med rött kryss finns en egen stomme, MX25 RX (3 h: 825301), och ovanpå dess skylt monteras den separat beställda skylten med rött kryss MX25 Red X (970020). Sockeln kan monteras i tak eller på vägg, och armaturen låses i sockeln med en insexskruv. Som tillbehör finns infällningsramen 920001, bollskyddet 920009 och gångstångsplattan 920013. Adressen ställs in med verktyget 4414 i läget NORMAL; EBL512 G3 kräver programvara 2.10 eller senare och EBLOne version 3.3 eller senare.

Tekniska data

Produktkod	825300
Tillverkare	Emex
Produktgrupp	Nödbelysning > MX-armaturer
Mått	102 × 261 × 225 mm
Vikt	411 g (med batteri)
Drifttemperatur	0...+55 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
IP-klass	IP41
Färg	Vit
Material	Polykarbonat
Driftspänning	12–32 V DC (nominellt 24 V DC), matningslinje
Strömförbrukning (vila)	16 mA (batteriet fulladdat), 38 mA (batteriet laddas) / 24 V
Effektförbrukning	0,4–0,9 W
Läsavstånd	25 m
Ljuskälla	LED
Batteri	NiMH 2,4 V (HHR-210AH), drifttid 3 h
Adressområde	001–253
Montering	I sockel 3312FLW/3312W, vägg eller tak
Anslutning	COM-slinga (12–30 V DC, 1,9 mA) och 24 V matningslinje via sockeln
Standarder	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010
Drifttid	3 h

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Produktkatalog: Emex-produkter och reservdelar

Tekniskt datablad (serie): MX25, MX40 och MX Light

Produktbroschyr (serie): MX25 och MX40

Tekniskt datablad: Stomme för MX25-utrymningsskylt, 3 h

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/mx25-opasvalo-runko-3h/