



PANASONIC

Panasonic 1105 slingtestare

Produktkod 41040 · Brandlarmsystem > Centralutrustning

Slingtestare för provning, felsökning och idrifttagning av COM-slingan innan brandlarmcentralen installeras. Ansluts mellan slingan och datorn och används med EBLWin.

- Kontroll av slingans kablage och enheter innan centralen installeras
- Automatisk adressering med guiden i EBLWin
- Upptäcker avbrott, kortslutning, förväxling av L/C och dubbla adresser
- PDF-rapport för underskrift som dokumentation av slingan
- SSD-konfiguration direkt från den skannade slingan
- 24 V DC-nättaggregat medföljer



Produktbeskrivning

Panasonic 1105 Loop Tester är en slingtestare för provning, felsökning och idrifttagning av COM-slingan innan brandlarmcentralen har installerats. Testaren ansluts mellan COM-slingan och datorn, och med den kan kablagen och slingenheter snabbt kontrolleras redan i installationsskedet. Detta är till nytta till exempel när installationen utförs av en underentreprenör.

Funktionen Scan loop i EBLWin hittar alla enheter som är anslutna till slingan, med undantag för expansionskort, och visar slingan grafiskt och som lista. Testaren upptäcker avbrott, kortslutning, förväxling av L/C-ledarna och dubbla adresser. Från den skannade slingan kan man spara en XML-fil, skapa en SSD-konfiguration direkt samt skriva ut en PDF-rapport som innehåller enheternas strömförbrukning, tekniska nummer, ordningsnummer och serienummer. Rapporten undertecknas och bifogas överlåtelsematerialet.

Testaren kan också adressera slingenheter automatiskt. Från och med EBLWin version 2.10.0 guidar 1105-guiden användaren genom skanningen av slingan och adresseringen. Enheter med isolator får adresserna 1–128 och enheter utan isolator 129–248.

Användning

Testaren jordas till närmaste skyddsjordpunkt och ansluts till COM-slingan och ett 24 V-nättaggregat samt med en USB-kabel till datorn. För inloggning i EBLWin behövs EBLWin-nyckeln 5094.

Tekniska data

Produktkod	41040
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Centralutrustning
Vikt	2240 g
Mått	290 × 235 × 75 mm

Drifttemperatur	0...+40 °C
Driftspänning	24 V DC (tillåtet 23,5–24,5 V DC), nätaggregat medföljer
Strömförbrukning	80–700 mA
COM-slinga	24 V DC, max. 350 mA
Anslutning	USB (PC), COM-slinga in/ut, jordning
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Ja
Material	Aluminiumkapsling
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Standarder	EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 50581

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 1105 slingtestare

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00325-02

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-1105-loop-tester/