



PANASONIC

Panasonic 2000K EBLOne

Produktkod 41042 · Brandlarmsystem > Centralutrustning

Adresserbar brandlarmcentral med en COM-slinga och 7" pekskärm. I modellen 2000K ger även brandkårsnyckeln behörighet till pekskärmen.

- En COM-slinga, högst 253 adresser och larpunkter
- 7" kapacitiv pekskärm i färg och 12 statusindikatorer
- Brandkårsnyckeln ger tillgång till skärmens funktioner (2000K)
- Godkänd enligt EN 54-2 och EN 54-4
- Idrifttagning med guide på centralen eller med EBLWin
- Utgångar för larm- och felöverföring, 2 programmerbara ingångar



Produktbeskrivning

Panasonic EBLOne 2000K är en adresserbar brandlarmcentral för objekt där en COM-slinga räcker, till exempel servicehus, inkvarteringsrörelser, daghem, skolor och butiker. Till slingan kan högst 253 adresserbara enheter anslutas. Centralen uppfyller kraven i EN 54-2 och EN 54-4 och är avsedd för torra inomhusutrymmen.

Centralen används med en 7-tums kapacitiv pekskärm i färg med 12 statusindikatorer. Vid brandlarm visar skärmen vilka larpunkter som har utlöst larmet och den programmerade larmtexten. Det kan finnas tio användare på tre användarnivåer, och inloggningen sker med ett sexsiffrigt lösenord. I modellen 2000K ger även brandkårsnyckeln behörighet att använda skärmens knappar. Idrifttagningen kan göras på centralen med hjälp av en guide eller med EBLWin via USB-C-anslutningen.

Centralen har reläutgångar för överföring av brandlarm och fel, två programmerbara ingångar, en övervakad 24 V-utgång S1 (högst 250 mA) samt spänningsutgångar för tilläggsutrustning och gateway. Ett internt switchat nätaggregat (230 V AC / 24 V DC, 1,7 A) och ett eller två 12 V 17 Ah-batterier (ingår inte) säkrar strömförsörjningen.

Installation

Centralen monteras på vägg på ett obrännbart underlag, till exempel betong. Nätmatningen dras från en egen säkring via en tvåpolig säkerhetsbrytare. Ledardimensionen för COM-slingan är 0,3–2 mm².

Tekniska data

Produktkod	41042
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Centralutrustning
COM-slinga	1 (max. 350 mA)
Underslingor	Upp till 4 underslingor med COM-slingerepeater

Adresser	Max. 253 adresser och 253 larmpunkter
Display	7" kapacitiv TFT-pekskärm, 1024 × 600
USB-anslutning	USB Type-C
Utgång	Reläer för överföring av brandlarm och fel, övervakad 24 V-utgång S1 (≤ 250 mA)
Ingång	2 programmerbara ingångar
Vikt	4 kg (utan batterier)
Mått	422 × 310 × 122 mm (H × B × D)
Batteri	1–2 × 12 V 17 Ah VRLA (ingår ej)
IP-klass	IP30
Drifttemperatur	–5...+40 °C (endast inomhus)
EN 54-godkännande	EN 54-2, EN 54-4
CPR	0402-CPRC500347 (EN 54-2), 0402-CPRC500348 (EN 54-4)
Driftspänning	230 V AC (195–253 V), 50 Hz
Strömförsörjning	230 V AC 1,1 A / 24 V DC 1,7 A
Material	PBS/ABS
Färg	RAL 9003
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Montering	Väggmontering på obrännbart underlag

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: EBLOne

Bruksanvisning: EBLOne, daglig användning

Bruksanvisning: EBLOne v3.8.x

Projekteringsanvisning: EBLOne v3.8.x

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr ESN-FP0329-01

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00329-01

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 0402-CPR-C500348

Certifikat: SBSC-certifikat (Sverige), nr 23-557

Certifikat: DBI-systemcertifikat (Danmark), nr 232.301

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-2000k-eb1-one/