



PANASONIC

Panasonic 3312FLW monteringssockel med snabbplintar och indikatoranslutning

Produktkod 41332 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Detektorer

Vit analog monteringssockel för Panasonics adresserbara värme-, rök- och multisensordetektorer. Snabbplintar för både COM-slingan och en extern indikator gör installationen snabbare.

- Passar Panasonics analoga detektorer i serierna 33xx, 43xx och 44xx
- Snabbplintar för COM-slingan (in/ut)
- Separat snabbplint för extern indikator, t.ex. 2218
- Försänkning för adressetikethållare
- Låg konstruktion: Ø 102 × 15 mm



Produktbeskrivning

Panasonic 3312FLW är en vit analog monteringssockel som ansluts till brandlarmsystemets COM-slinga. I sockeln kan Panasonics analoga värme-, rök- och multisensordetektorer (typerna 33xx, 43xx och 44xx) monteras. Sockeln är avsedd för torra inomhusutrymmen och monteras i taket.

3312FLW är seriens modell med snabbplintar, och den har både blå snabbplintar för COM-slingans ingång och utgång och en grå snabbplint för en extern indikator. Den externa indikatorn, till exempel parallellindikatorn 2218, ansluts till plintarna E+ och E-. Snabbplintarna gör inkopplingen snabbare, eftersom ledarna inte behöver skruvas fast. Sockeln förbrukar ingen ström själv, och den har ingen kortslutningsisolator.

I sockelns fördjupning kan en adressetikethållare fästas. Etiketten kan visa sektions- och adressuppgifter eller ett tekniskt nummer, och den syns även när detektorn sitter på plats. Platsen för detektorns egen lysdiod är markerad på sockeln, så att sockeln kan monteras i rätt läge.

Installation

- Takmontering, fästskravar ingår inte i leveransen
- Ledardimension i snabbplintarna Ø 0,6–1,25 mm (0,28–1,2 mm²)
- Ingen plint för kabelns skärm
- Seriens övriga modeller: 3312W (skruvplintar) och 3312FW (snabbplintar utan indikatoranslutning)

Tekniska data

Produktkod	41332
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Detektorer

Färg	Vit (Munsell 10Y9/0,5)
Vikt	47 g
Mått	Ø 102 × 15 mm
Drifttemperatur	-10...+50 °C
Lagringstemperatur	-20...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Material	ABS
IP-klass	IP51
Driftspänning	12-30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	0 mA
Anslutning	Snabbkopplingsplintar för COM-slinga och extern indikator (E+/E-)
Ledardimension	Ø 0,6-1,25 mm (0,28-1,2 mm ²)
Kortslutningsisolator	Nej
Montering	Takmontering, torra utrymmen inomhus
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN 50581 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: Monteringssocklar i 3312-serien

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESSC-F00007-06

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8-16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-3312flw-asennuskanta-pikaliit-valkoi/