



PANASONIC

Panasonic 3312FLW TVK monteringssockel med snabbplintar och E+/E--anslutning

Produktkod 50025 · Nödbelysning > Fältenheter

Vit analog monteringssockel för Panasonics adresserbara detektorer samt nödbelysningsarmaturer och utrymningsskyltar i MX-serien. Snabbplintar för COM-slingan och E+/E--anslutningen.

- Monteringssockel för nödbelysningsarmaturer och utrymningsskyltar i MX-serien samt analoga detektorer
- Snabbplintar för COM-slingan och plintparet E+/E--
- Kabelinföring uppifrån eller från sidan
- Försänkning för adressetikethållare
- Montering i tak eller, med MX-armaturer, även på vägg



Produktbeskrivning

Panasonic 3312FLW är en vit analog monteringssockel som ansluts till COM-slingan. I sockeln kan Panasonics analoga värme-, rök- och multisensordetektorer (typerna 33xx, 43xx och 44xx) samt nödbelysningsarmaturer och utrymningsskyltar i MX-serien monteras. Sockeln är avsedd för torra inomhusutrymmen.

Sockeln har snabbplintar (blå plint) för COM-slingans ingång och utgång samt ett andra snabbplintpar (grå plint, E+ och E-), till vilket en extern indikator, till exempel 2218, ansluts när sockeln används för detektorer. Kablarna kan dras in i sockeln uppifrån eller från sidan. Sockeln har en fördjupning för adressetikethållaren 3390, så att sektionsadressen eller det tekniska numret kan läsas även när detektorn sitter på plats.

Nödbelysningsarmaturer i MX-serien

Armaturerna MX25, MX40 och MX Light monteras i sockeln 3312FLW (eller 3312W). Då ansluts både COM-slingan och nödbelysningens matningslinje till sockeln, och armaturen låses i sockeln med en insexskruv. Med MX-armaturer kan sockeln monteras i taket eller på väggen.

Installation

När sockeln används för detektorer monteras den i taket. Skruvar medföljer inte. Ledardimensionen i snabbplintarna är 0,28–1,2 mm². Till sockeln finns skyddsloket 3313.

Tekniska data

Produktkod	50025
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Nödbelysning > Fältenheter
Mått	Ø 102 × 15 mm

Drifttemperatur	-10...+50 °C
Lagringstemperatur	-20...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
IP-klass	IP51
Färg	Vit (Munsell 10Y9/0,5)
Material	ABS
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	0 mA
Montering	Takmontering (med MX-armaturer även väggmontering)
Vikt	47 g
Anslutning	Snabbkopplingsplintar: COM-slinga (blå), extern indikator E+/E- (grå); ledare 0,28–1,2 mm ²
Kompatibilitet	Analoga detektorer 33xx/43xx/44xx; MX-nödbelysningsarmaturer och utrymningsskyltar
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: Panasonic 3312FLW TVK monteringssockel med snabbplintar

Produktbroschyr: Panasonic 3312FLW TVK monteringssockel med snabbplintar

Tekniskt datablad (serie): MX25, MX40 och MX Light

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-3312flw-tvk-asennuskanta-pikaliittimill/