



## PANASONIC

# Panasonic 3364 I/O-enhet, övervakade 24 V-utgångar

Produktkod 41370 · Brandlarmsystem > Fältenheter > I/O-enheter

Adresserbar spänningsstyrningsenhet med två övervakade 24 V DC-utgångar för larmdon och en utgång för stängning av branddörrar. Ansluts till COM-slingan och en extern 24 V-matning.

- Två programmerbara, övervakade larmdonsutgångar (24 V DC)
- Separat 24 V DC-utgång för branddörrarnas dörrhållarmagneter
- Dörrutgången bryts cirka 30 s efter nät- eller slingfel
- Utgångarna tål högst 1 A kontinuerligt
- Godkänd enligt EN 54-18, CPR 0786-CPR-21201
- DIN-skenemontering med tillbehöret 3363



## Produktbeskrivning

Panasonic 3364 är en adresserbar enhet med två övervakade spänningsutgångar för Panasonic EBL-brandlarmcentraler. Enheten ansluts till COM-slingan, och utgångarnas driftspänning tas från en extern 24 V DC-strömförsörjning. Den lämpar sig till exempel för styrning av ljudlarmdon och optiska larmdon samt för frigöring av branddörrarnas dörrhållarmagneter i torra inomhusutrymmen.

Enheten har tre utgångar. VO0 och VO1 är programmerbara, övervakade 24 V DC-utgångar för larmdon. Linjeövervakningen bygger på kondensatorer på 470 nF, och värdet kalibreras i centralens meny; avbrott, kortslutning eller avvikelse från det kalibrerade värdet rapporteras som fel. VO2 är en oövervakad utgång för stängning av branddörrar. Den styrs med ett styrttryck, och dessutom bryter den spänningen efter cirka 30 sekunder om ingången /Mains OK rapporterar nätfel eller om dataöverföringen i COM-slingan bryts. Utgångarna programmeras med programmet EBLWin.

## Installation och kompatibilitet

- Adress 001–253 ställs in med adresseringsverktyget 4414
- Kompatibel med EBL512 G3, EBL128 och EBL512 ( $V \geq 2.2$ )
- Vägg- eller takmontering, skyddslocket har 10 kabelgenomföringar
- DIN-skenemontering med adaptersatsen 3363
- För varje övervakningskondensator behövs ett ändelement 5098
- Ledardimension  $\varnothing 0,6\text{--}1,6\text{ mm}$  ( $0,28\text{--}2\text{ mm}^2$ )

## Tekniska data

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Produktkod              | 41370                                                                     |
| Tillverkare             | Panasonic                                                                 |
| Produktgrupp            | Brandlarmsystem > Fältenheter > I/O-enheter                               |
| Vikt                    | 110 g (med skyddslock 155 g)                                              |
| Mått                    | 90 × 70 × 32 mm (med skyddslock 129 × 73 × 45 mm)                         |
| Driftspänning           | 12–30 V DC från slingan (nominellt 24 V DC); extern matning 18–30 V DC    |
| Drifttemperatur         | –10...+55 °C                                                              |
| EN 54-godkännande       | EN 54-18                                                                  |
| CPR                     | 0786-CPR-21201                                                            |
| Lagringstemperatur      | –20...+60 °C                                                              |
| Luftfuktighet           | Max. 95 % RH, icke-kondenserande                                          |
| Färg                    | Mörkgrå                                                                   |
| Material                | Brandsäker ABS och polykarbonat                                           |
| IP-klass                | IP54                                                                      |
| Strömförbrukning (vila) | < 6 mA                                                                    |
| Strömförbrukning (larm) | < 6 mA                                                                    |
| Utgångar                | VO0 och VO1 övervakade, VO2 oövervakad; var och en max. 1 A (10 ms 1,4 A) |
| Adressområde            | 001–253                                                                   |
| Kortslutningsisolator   | Nej                                                                       |
| Montering               | Utanpåliggande montering på vägg eller tak, DIN-skena med tillbehör 3363  |
| Standarder              | EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)                             |

## Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

**Tekniskt datablad:** Panasonic 3364 I/O-enhet

**Certifikat:** CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 0786-CPR-21201

**Certifikat:** EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESSC-F00014-10

**Certifikat:** Prestandadeklaration (DoP), nr 0786-CPD-21201 (dokument-ID ESSC-FP0014-7)

### Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · [myynti@pap.fi](mailto:myynti@pap.fi) · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: [pap.fi/sv/tuote/panasonic-3364-i-o-yksikko-24-v-valvotuilla-ulostu/](http://pap.fi/sv/tuote/panasonic-3364-i-o-yksikko-24-v-valvotuilla-ulostu/)