



PANASONIC

Panasonic 3379W adresserbart sockelljudlarmdon

Produktkod 41410 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon

Adresserbart sockelljudlarmdon som kombinerar en analog detektorsockel och ett ljudlarmdon. Ger larmljud i samma rum som detektorn utan ett separat ljudlarmdon.

- Ansluts direkt till COM-slingan
- Tre prioritetsnivåer, var och en med egen ljudtyp
- Ljudnivå 86 dB(A), frekvens 3 650 Hz
- Anslutning för extern indikator, t.ex. 2218
- Godkänt enligt EN 54-3, CPR 0786-CPR-20954
- Kan även användas utan detektor med skyddslocket 3313



Produktbeskrivning

Panasonic 3379W är ett vitt adresserbart sockelljudlarmdon som består av en analog monteringssockel med ett inbyggt ljudlarmdon. I sockeln monteras en analog detektor från Panasonic, så att larmljudet hörs i samma rum som detektorn. Produkten är avsedd för torra inomhusutrymmen, och den passar för systemen EBL512 G3 och EBL128.

Sockelljudlarmdonet har tre prioritetsnivåer (hög, medel och låg), och för varje nivå programmeras ett eget styrttryck och en egen ljudtyp i EBLWin. Till exempel kan ett brandlarm på annat håll i byggnaden ge ett ljud, ett larm på samma våningsplan ett annat och ett larm från sockelns egen detektor ett tredje. Ett villkor med högre prioritet byter ljudet automatiskt. Som ljudtyp kan kontinuerligt ljud, intermittent ljud 1 Hz eller intermittent ljud 3 Hz väljas.

En extern indikator kan anslutas till sockelns skruvplintar E+ och E-, till exempel parallellindikatorn 2218.

Installation

- Takmontering, fästskruvar ingår inte i leveransen
- Adress 001–253 och driftläge ställs in med adresseringsverktyget 4414 före anslutningen till slingan
- Detektorn i sockeln ska ha en annan adress än sockelljudlarmdonet
- Utan detektor skyddas sockeln med locket 3313
- Ledardimension Ø 0,6–1,2 mm (0,28–1,13 mm²)

Tekniska data

Produktkod	41410
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon
Färg	Vit (Munsell 10Y9/0.5)

Vikt	80 g
Mått	160 × 102 × 25 mm
Ljudnivå	86 dB(A)
Drifttemperatur	-10...+50 °C
EN 54-godkännande	EN 54-3
CPR	0786-CPR-20954
Lagringstemperatur	-20...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Material	Brandsäker ABS och polykarbonat
IP-klass	IP21
Driftspänning	12–28 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	≤ 0,75 mA
Strömförbrukning (larm)	2,5 ± 0,5 mA
Frekvensområde	3 650 ± 350 Hz
Tontyper	Kontinuerlig, intermittent ton 1 Hz, intermittent ton 3 Hz
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Nej
Montering	Takmontering, torra utrymmen inomhus
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 3379W adresserbart sockelljudlarmdon

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESSC-F00016-09

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 0786-CPR-20954

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr ESSC-FP0016-07 (i dokumentet Document No. 0786-CPD-20954)

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-3379w-kantaaani-osoitteellinen-valkoinen/