



PANASONIC

Panasonic 3414 Fireray Hub linjerökdetektor

Produktkod 41586 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Linjerökdetektorer

Reflekterande linjerökdetektorsystem där högst tre motoriserade detektorer styrs och testas från en styrenhet som monteras på marknivå. För rökdetektering i stora utrymmen som atrier, lager och hallar.

- Högst 3 detektorer / styrenhet med en kabel
- Mätavstånd 8–50 m, med långdistanssatsen 120 m
- Automatisk inriktning och testning från styrenheten
- Kompensering för byggnadens rörelser och nedsmutsning
- Händelselogg med tidsstämplar
- EN 54-12, VdS G223077



Produktbeskrivning

Panasonic 3414 är Fireray Hub Reflective, ett modulärt reflekterande linjerökdetektorsystem för krävande objekt som stora offentliga lokaler, glasatrier i hotell och köpcentrum, lager och flyghangarer. Inriktning, testning och service av detektorerna sköts från en styrenhet som monteras på marknivå, så utrymmet behöver inte stängas och inga lyftanordningar behövs.

Till en styrenhet kan högst tre reflekterande detektorer anslutas. Detektorerna riktar in motoriserat och med laserhjälp på kommando från styrenheten. Building Movement Tracking kompenserar för byggnadens rörelser, Light Cancellation-tekniken minskar felaktiga larm orsakade av sol- och konstljus och nedsmutsningskompenseringen tar hänsyn till nedsmutsning av de optiska ytorna. Från styrenheten kan ett brandtest göras på distans, och i dess händelselogg sparas tidsstämplade händelser (128 per detektor, 600 per styrenhet).

Installation

Mätavståndet är 8–50 m och med långdistanssatsen 3404 högst 120 m. Detektorerna ansluts till styrenheten antingen separat (parallelläge) eller till samma kabel (nätverksläge), varvid kabellängden till den mest avlägsna detektorn får vara högst 100 m. Varje detektor har ett eget brand- och felrelä. Ytterligare detektorer finns under produktkoden 3415, och som tillbehör finns justeringsfästet 1170-000, en värmare mot kondens samt idrifttagnings- och servicesatsen 1150-000.

Tekniska data

Produktkod	41586
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Linjerökdetektorer
Vikt	Detektor 0,57 kg, styrenhet 1,05 kg

Mått	Detektor 131 × 134 × 131 mm, styrenhet 170 × 274 × 73 mm
Drifttemperatur	−10...+55 °C
IP-klass	Detektor IP55, styrenhet IP65
EN 54-godkännande	EN 54-12
VdS-godkännande	G223077
CPR	2831-CPR-F4372
Färg	Vit (RAL 9016) eller grå (RAL 7001)
Material	Polykarbonat (UL94 Vo)
Driftspänning	14–36 V DC
Strömförbrukning (vila)	12,5 mA (1 detektor), 15 mA (2), 17,5 mA (3)
Luftfuktighet	0–93 % RH, icke-kondenserande
Mätavstånd	8–50 m, med långdistanssats 50–120 m
Reläer	Brand och fel per detektor, VFCO 1 A / 36 V DC

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 2831-CPR-F4372

Certifikat: VdS-godkännande, nr G 223077

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr DOP-F4372

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse

Produktbroschyr: Panasonic 3414 Fireray Hub linjerökdetektor

Datablad: Panasonic 3414 Fireray Hub linjerökdetektor

Installationsanvisning: Panasonic 3414 Fireray Hub linjerökdetektor

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-3414-fireray-hub-linjailmaisn/