



PANASONIC

Panasonic 4381 adresserbart optiskt larmdon med kortslutningsisolator

Produktkod 41417 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon

Adresserbart rött optiskt larmdon med inbyggd kortslutningsisolator. Kompletterar ljudlarmdon till exempel på toaletter och i andra små allmänna utrymmen.

- Ansluts direkt till COM-slingan, ingen separat matning
- Inbyggd kortslutningsisolator utan egen adress
- Låg strömförbrukning: vila 1,6 mA, larm 8 mA
- Ljuset syns 360°, blinkfrekvens 0,5 Hz
- Stöder automatisk adressering via EBLWin
- Godkänt enligt EN 54-23 och EN 54-17, CPR 1438-CPR-o886



Produktbeskrivning

Panasonic 4381 är ett adresserbart optiskt larmdon (VAD) med inbyggd kortslutningsisolator. Det är avsett att komplettera ljudlarmdon, och dess ljus syns 360° i alla riktningar. Larmdonet lämpar sig för inomhusutrymmen (typ A), till exempel toaletter och andra små allmänna utrymmen. Enheten ansluts direkt till COM-slingan och behöver ingen separat matning.

Larmdonet är en enhet i öppen klass (O) enligt EN 54-23 med symmetrisk ljuskägla. Det placeras i taket eller på väggen så att det täcker en så stor del av rummets volym som möjligt. Den röda lysdioden blinkar med frekvensen 0,5 Hz; larmdonen synkroniseras inte med varandra.

Den inbyggda kortslutningsisolatorn kräver ingen egen adress i COM-slingan, utan får ett ordningsnummer i EBLWin. Isolatorerna delar in slingan i segment, så att en kortslutning endast kopplar bort det skadade segmentet medan slingans övriga enheter fungerar normalt.

Installation och kompatibilitet

- Vägg- eller takmontering, tätning mellan enheten och underlaget; skruvar ingår inte i leveransen
- Adress 001-253; automatisk adressering med EBLWin eller manuellt med adresseringsverktyget 4414
- EBL512 G3: NORMAL-läge $V \geq 1.0$ (konfigureras som typ 4380), Advanced-läge $V \geq 3.1$
- Ledardimension $\varnothing 0,6-1,4$ mm ($0,3-1,5$ mm²)

Tekniska data

Produktkod	41417
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon

Vikt	100 g
Mått	Ø 93 × 53 mm
Blixtfrekvens	0,5 Hz
Drifttemperatur	-10...+55 °C
EN 54-godkännande	EN 54-23, EN 54-17
CPR	1438-CPR-0886
Lagringstemperatur	-25...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Färg	Röd
Material	Brandsäker ABS och polykarbonat
IP-klass	IP21C
Driftspänning	12-30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	1,6 mA
Strömförbrukning (larm)	8 mA
Effektförbrukning	0,03-0,2 W
Ljuskälla	Röd LED (vitt glas)
Täckning	Öppen klass (O), symmetrisk ljuskägla
Synkronisering	Nej
Adressområde	001-253
Kortslutningsisolator	Inbyggd
Montering	Vägg- eller takmontering, inomhus (typ A)
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 4381 adresserbart optiskt larmdon med kortslutningsisolator

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 1438-CPR-0886

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00327-01

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr ESN-FP0327-01

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8-16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4381-osoitteellinen-vilkku-oikosulkuer/