



PANASONIC

Panasonic 4383 blinkljussockel

Produktkod 41413 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon

Adresserbar blinkljussockel som monteras mellan en analog detektorsockel och detektorn. Åtta röda lysdioder ger en ljussignal som syns 360° som stöd för ljudlarmdonen.

- Monteras mellan sockeln 3312x, 4313 eller 3379 och detektorn
- Ingen separat kabeldragning: slingan ansluts till sockeln
- Åtta röda lysdioder, ljuset syns 360° horisontellt
- Egen adress i COM-slingan, programmerbar för utlösningvillkor
- Låg strömförbrukning: vila 1,5 mA, larm 3,5 mA



Produktbeskrivning

Panasonic 4383 är en adresserbar ljusindikator som monteras mellan en analog detektorsockel och detektorn. Det är avsett att komplettera ljudlarmdon: åtta röda lysdioder i en genomskinlig ABS-kapsling ger en ljussignal som syns 360° horisontellt. Blinkljussockeln är avsedd för torra inomhusutrymmen.

Blinkljussockeln fästs i den analoga sockeln 3312, 3312F, 3312FL, 4313 eller i sockelljudlarmdonet 3379, och detektorn monteras ovanpå den. COM-slingan och en eventuell extern indikator ansluts till sockeln, så blinkljussockeln behöver ingen egen kabeldragning. Den har dock en egen adress i COM-slingan, som inte får vara densamma som sockelns detektor har, och dess styrning programmeras i brandlarmcentralen. Blinkfrekvensen är 1 Hz, och strömförbrukningen är 1,5 mA i vila och 3,5 mA vid larm, så blinkljussockeln belastar slingan endast lite.

Kompatibilitet och installation

- Adress 001–253 och driftläge ställs in med adresseringsverktyget 4414 före inkopplingen till slingan
- NORMAL-läge: EBL512 G3, EBL128, EBL512, EBLOne och United system (konfigureras som typ 4380)
- Ingen kortslutningsisolator

Tekniska data

Produktkod	41413
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon
Vikt	90 g
Mått	Ø 102 × 28 mm
Blixtfrekvens	1 Hz

Drifttemperatur	-10...+55 °C
Lagringstemperatur	-25...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Färg	Genomskinlig
Material	Brandsäker ABS
IP-klass	IP21C
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	1,5 mA
Strömförbrukning (larm)	3,5 mA
Ljuskälla	8 röda lysdioder
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Nej
Montering	Mellan analog sockel (3312x, 4313, 3379) och detektor
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 4383 blinklussockel

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00304-04

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4383-vilkkukanta-osoitteellinen/