



PANASONIC

Panasonic 4408W värmedetektor

Produktkod 41292 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Detektorer

Adresserbar analog värmedetektor för Panasonics EBL-brandlarmsystem. Som larmalgoritm väljs klass A1, A2S eller BS enligt utrymmets normala temperatur.

- > Valbara larmalgoritmer: A1, A2S och BS (EN 54-5)
- > Termistormätning 0–100 °C i steg om 0,5 °C
- > Passar i de analoga socklarna 3312x, 4313 och 3379
- > Som reservdel i stället för värmedetektorn i 2330-systemet (2330-läge)
- > Godkänd enligt EN 54-5



Produktbeskrivning

Panasonic 4408W är en vit adresserbar analog värmedetektor som mäter temperaturen med en termistor inom området 0–100 °C i steg om 0,5 °C. Detektorn är avsedd för torra inomhusutrymmen och fungerar i systemen EBL512 G3, EBL128 och EBLOne.

I NORMAL-läge väljs larmalgoritmen med EBLWin bland tre klasser enligt EN 54-5. Klassen väljs enligt utrymmets normala temperatur: BS passar för varma utrymmen där den normala temperaturen kan vara upp till 40 °C. Klasserna är A1 (funktionsområde 54–65 °C, larm vid 56 °C eller vid snabb stegring över 4 °C/min vid 46 °C), A2S (54–70 °C, larm vid 60 °C) och BS (69–85 °C, larm vid 74 °C).

Två röda lysdioder blinkar vid larm, och den gröna pollningslysdioden kan ställas in att blinka eller vara släckt. I 2330-läge kan detektorn användas som reservdel i stället för en gammal 2330-sockel och värmedetektor (klass A2S).

Installation

- > Monteras i den analoga sockeln 3312x, 4313 eller i sockelljudlarmdonet 3379
- > COM-slingan och en extern indikator ansluts till sockeln
- > Låsskruv medföljer; för att låsa sockeln borras ett hål på 2,5–2,7 mm
- > Adressen 001–253 och läget ställs in med verktyget 4414 eller 4414E före inkopplingen till slingan

Tekniska data

Produktkod	41292
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Detektorer
Färg	Vit (Munsell 10Y9/0,5)

Vikt	65 g
Mått	Ø 102 × 34 mm
LED	2 röda (larm), 1 grön (pollning)
Drifttemperatur	-20...+50 °C (A1, A2S), -20...+65 °C (BS)
EN 54-godkännande	EN 54-5 (A1, A2S, BS)
VdS-godkännande	G222044 (giltigt till 3.11.2026)
CPR	0786-CPR-21763
Lagringstemperatur	-25...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Material	Brandsäker ABS och polykarbonat
IP-klass	IP51
Driftspänning	12-30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	0,3 mA
Strömförbrukning (larm)	2,3 mA (med extern indikator 4,3 mA)
Larmtemperatur	A1: 56 °C / 46 °C, A2S: 60 °C, BS: 74 °C
Detektorklass	A1, A2S, BS
Adressområde	001-253
Kortslutningsisolator	Nej
Kompatibilitet	EBL512 G3, EBL128, EBLOne V ≥ 3.3
Montering	I sockel 3312x, 4313 eller 3379
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 4408W värmedetektor

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESSC-F00031-01

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 0786-CPR-21763

Certifikat: VdS-godkännande, nr G 222044

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr 0786-CPR-21763 (dokument-ID ESSC-FP0031-1)

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8-16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4408w-lampoilmaisin-osoitteellinen-valk/