



PANASONIC

Panasonic 4412F-B monteringssockel med extra plintar, svart

Produktkod 41344 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Detektorer

Mattsvart analog monteringssockel för Panasonics detektorer 4400I och 4401I med kortslutningsisolator. Snabbplintar för COM-slingan, takmontering i torra inomhusutrymmen.

- Passar för detektorerna 4400I (multi) och 4401I (optisk rök)
- Snabbplintar för COM-slingans ingång och utgång
- Extra plintar X1/X2 och plint för skärmen
- Förberedd för mekanisk låsning av detektorn
- Fördjupning för adressetikethållare

Produktbeskrivning

Panasonic 4412F-B är en mattsvart analog monteringssockel som ansluts till brandlarmsystemets COM-slinga. Sockeln är avsedd för Panasonics detektorer med kortslutningsisolator: den analoga multisensordetektorn 4400I och den analoga rökdetektorn 4401I. Sockeln monteras i taket i torra inomhusutrymmen, och den förbrukar ingen ström själv.

4412F-B har snabbplintar för alla anslutningar: COM-slingans SA-ingång och SA-utgång, SB, två extra plintar X1 och X2 samt kabelns skärm. Till de extra plintarna kan brandlarmkabelns extra ledare anslutas, till exempel matningen +30 V DC och dess jord, och av seriens socklar har endast 4412F-modellerna (vita 4412F och svarta 4412F-B) en plint för skärmen. Sockeln är seriens högsta (Ø 102 × 23,3 mm). Parallellindikatorn 4418 kan anslutas till sockeln.

På sockeln finns en monteringsmarkering för detektorn, som även visar platsen för detektorns lysdioder. Sockeln är förberedd för mekanisk låsning av detektorn när en låsskruv används i detektorn. I fördjupningen kan en adressetikethållare fästas, så att sektions- och adressuppgifter eller ett tekniskt nummer syns även när detektorn sitter på plats.

Installation

- Takmontering, fästskruvar ingår inte i leveransen
- Ledardimension i slingplintarna Ø 0,6–1,2 mm (0,28–1,13 mm²), i skärmplinten Ø 0,3–0,6 mm
- Parallellindikatorn 4418 kan anslutas till sockeln
- Seriens övriga modeller: 4412J (snabbplintar, låg) och 4412S (skruvplintar)

Tekniska data

Produktkod	41344
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Detektorer
Färg	Mattsvart (Munsell N1.5)
Vikt	59 g
Mått	Ø 102 × 23,3 mm

Drifttemperatur	-10...+55 °C
Lagringstemperatur	-20...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Material	ABS
IP-klass	IP41
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	0 mA
Anslutning	Snabbkopplingsplintar (SAi, SAo, SB), X1, X2 och skärm
Ledardimension	Ø 0,6–1,2 mm (0,28–1,13 mm ²)
Kortslutningsisolator	Nej (isolatorn finns i detektorn)
Kompatibla detektorer	4400I, 4401I
Montering	Takmontering, torra utrymmen inomhus
Standarder	EN 50581 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: Monteringssocklar i 4412-serien

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESSC-F00028-04

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4412f-b-asennuskanta-musta/