



PANASONIC

Panasonic 4418 adresserbar parallellindikator

Produktkod 41402 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon

Adresserbar parallellindikator som visar larm från en detektor som är dold eller utom synhåll. Ansluts till COM-slingan direkt eller via detektorsockeln.

- Visar larm från en dold detektor
- NORMAL-läge: följer lysdioden på detektorn med samma adress
- Advanced-läge: lysdioden programmerbar med styruttryck
- Anslutning till slingan eller socklarna 4412F, 4412S, 4412J och 4479
- Automatisk adressering i Advanced-läge



Produktbeskrivning

Panasonic 4418 är en adresserbar parallellindikator som ansluts till brandlarmsystemets COM-slinga. Den används när detektorn är placerad utom synhåll eller dold, så att den detektor som har gett larm kan lokaliseras med hjälp av indikatorn. Indikatorn är avsedd för torra inomhusutrymmen och monteras på väggen.

Indikatorn har två driftlägen. I NORMAL-läge ställs 4418 in på samma adress som den detektor den visar, och dess lysdiod tänds samtidigt som detektorns eller sockelns lysdiod. I detta läge lyssnar indikatorn endast på trafiken i slingan, så centralen övervakar den inte. I Advanced-läge (standard) har indikatorn en egen adress och en programmerbar utgång, som styrs med ett styruttryck i EBLWin; utgångstyperna är kontinuerlig, fördröjd och fördröjt återställande. Lysdioden blinkar alltid när den är aktiv.

Installation och kompatibilitet

- Vägghöjning, skruvar ingår inte i leveransen
- Anslutning direkt till COM-slingan, till sockeln 4412F eller sockelljudlarmdonet 4479 (4-tråds), till sockeln 4412S (2-tråds) eller till socklarna 4412F/4412J via anslutningskortet 4417 (2-tråds)
- Automatisk adressering med EBLWin fungerar inte vid 2-trådsanslutning; adressen ställs in manuellt med verktyget 4414
- Advanced-läge: EBL512 G3 och EBL128 V ≥ 2.4 , EBLOne V ≥ 3.3 ; NORMAL-läge även EBL512
- NORMAL-läget fungerar inte med äldre 23xx-detektorer, utom 2330/2312 med teknisk adress +128
- Ledardimension $\varnothing 0,5-1,8$ mm ($0,2-2,5$ mm²)

Tekniska data

Produktkod	41402
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon

Mått	87 × 87 × 30 mm
Vikt	63 g
Drifttemperatur	-10...+55 °C
Lagringstemperatur	-25...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Färg	Vit
Material	PC/ABS, lins PMMA
IP-klass	IP42
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	1,6 mA
Strömförbrukning (larm)	5,2 mA
Ljuskälla	LED, blinkande
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Nej
Kompatibilitet	EBL512 G3, EBL128, EBLOne, EBL512 (NORMAL-läge)
Montering	Väggmontering, torra utrymmen inomhus
Ledardimension	Ø 0,5–1,8 mm (0,2–2,5 mm ²)
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 4418 adresserbar parallellindikator

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00313-04

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4418-osoiteellinen-rinnakkaismerkkivalo/