



PANASONIC

Panasonic 4439FI IP66 kapslad adresserbar larmknapp

Produktkod 41390 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmknappar

Kapslad adresserbar larmknapp med kortslutningsisolator för utomhusutrymmen och fuktiga utrymmen. Elektroniken är ingjuten, och monterad med tätning har den kapslingsklass IP66.

- IP66 och drifttemperatur -25...+70 °C: för utomhusbruk och fuktiga utrymmen
- Ingjuten elektronik, plintlist endast på baksidan
- Inbyggd kortslutningsisolator
- Godkänd enligt EN 54-11 och EN 54-17, VdS G 213005
- Adresserbar, ansluts direkt till COM-slingan
- Provning med testnyckel utan att glaselementet krossas



Produktbeskrivning

Panasonic 4439 är en kapslad adresserbar larmknapp med inbyggd kortslutningsisolator. Den är avsedd för utomhusbruk och fuktiga utrymmen, såsom tvätt- och parkeringsutrymmen. Larmknappen utlöses genom att man trycker på glaselementet tills det går sönder, varvid brandalarmcentralen får ett brandlarm. Enheten får inte utsättas för temperaturer under -25 °C.

All elektronik är ingjuten, och endast plintlisten är åtkomlig från baksidan. När larmknappen monteras i den medföljande röda bakdosan med tätning är kapslingsklassen IP66. En genomskinlig skyddslucka av polykarbonat förhindrar oavsiktlig utlösning. Indikatorn blinkar som tecken på datakommunikation (kan kopplas bort i EBLWin) och lyser med fast sken efter larm. Provningen görs med en testnyckel utan att glaset krossas.

Installation

Larmknappen monteras på väggen med de medföljande fästörönen. I bakdosans över- eller undersida öppnas nödvändiga genomföringshål (högst Ø 20 mm), och kabeltätningarna monteras före väggmonteringen. Anslutningsledarens area är 0,5–2 mm².

Adressen i COM-slingan (001–253) ställs in automatiskt med EBLWin eller manuellt med adresseringsverktyget 4414/4414E före inkopplingen till slingan. Larmknappen fungerar med centralerna EBL512 G3, EBLOne och EBL128; kortslutningsisolatorn används i NORMAL-läge. För torra inomhusutrymmen finns modellen 4433.

Tekniska data

Produktkod	41390
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmknappar

Vikt	237 g
Mått	87 × 87 × 66 mm (H × B × D)
IP-klass	IP66
Drifttemperatur	-25...+70 °C
EN 54-godkännande	EN 54-11, EN 54-17
VdS-godkännande	G 213005
CPR	0786-CPD-21236
Lagringstemperatur	-40...+85 °C
Luftfuktighet	Max. 90 % RH, icke-kondenserande
Färg	Röd (ISO 3864)
Material	Flamskyddad ABS och polykarbonat
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	1,6 mA
Strömförbrukning (larm)	2,7 mA
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Ja
Montering	Väggmontering med fästörön, utomhus och i fuktiga utrymmen
Anslutning	Ledare 0,5–2 mm ² (Ø 0,8–1,6 mm)
Standarder	VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 4439 IP66 kapslad adresserbar larmknapp

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00302-08

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr ESN-FP0302-03

Certifikat: CNBOP-PIB-användningsgodkännande (Polen), nr 5535/2024

Certifikat: EG-intyg om överensstämmelse (CPD, byggproduktdirektivet), nr 0786-CPD-21236

Certifikat: VdS-godkännande, nr G 213005

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4439fi-ip66-palopainike-sis-oe/