



PANASONIC

Panasonic 4439FI TVK IP66 larmknapp med kortslutningsisolator

Produktkod 50022 · Nödbelysning > Fältenheter

Kapslad adresserbar larmknapp med kortslutningsisolator för utomhusbruk och fuktiga utrymmen, IP66. TVK-versionen har extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning.

- IP66 och drifttemperatur -25...+70 °C: för utomhusbruk och fuktiga utrymmen
- Ingjuten elektronik, plintlist endast på baksidan
- Inbyggd kortslutningsisolator
- Godkänd enligt EN 54-11 och EN 54-17, VdS G 213005
- Adresserbar, ansluts direkt till COM-slingan
- Extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning (TVK)



Produktbeskrivning

Panasonic 4439 är en kapslad adresserbar larmknapp med inbyggd kortslutningsisolator. Den är avsedd för utomhusbruk och fuktiga utrymmen, såsom tvätt- och parkeringsutrymmen. Larmknappen utlöses genom att man trycker på glaselementet tills det går sönder, varvid brandlarmcentralen får ett brandlarm. Enheten får inte utsättas för temperaturer under -25 °C.

All elektronik är ingjuten, och endast plintlisten är åtkomlig från baksidan. När larmknappen monteras i den medföljande röda bakdosan med tätning är kapslingsklassen IP66. En genomskinlig skyddslucka av polykarbonat förhindrar oavsiktlig utlösning. Indikatorn blinkar som tecken på datakommunikation (kan kopplas bort i EBLWin) och lyser med fast sken efter larm. Provningsen görs med en testnyckel utan att glaset krossas.

Installation

Larmknappen monteras på väggen med de medföljande fästörönen. I bakdosans över- eller undersida öppnas nödvändiga genomföringshål (högst Ø 20 mm), och kabeltätningarna monteras före väggmonteringen. Anslutningsledarens area är 0,5–2 mm².

Adressen i COM-slingan (001–253) ställs in automatiskt med EBLWin eller manuellt med adresseringsverktyget 4414/4414E före inkopplingen till slingan. Larmknappen fungerar med centralerna EBL512 G3, EBLOne och EBL128; kortslutningsisolatorn används i NORMAL-läge. För torra inomhusutrymmen finns modellen 4433.

TVK-versionen

Enligt produktuppgifterna har TVK-versionen extra plintar för nödbelysningens spänningsmatning. På så sätt kan nödbelysningens 24 V-matningslinje dras via enheten längs samma väg som COM-slingan, till exempel när nödbelysningsarmaturer och utrymningsskyltar i MX-serien används.

Tekniska data

Produktkod	50022
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Nödbelysning > Fältenheter
Mått	87 × 87 × 66 mm (H × B × D)
Vikt	237 g
Drifttemperatur	-25...+70 °C
Lagringstemperatur	-40...+85 °C
Luftfuktighet	Max. 90 % RH, icke-kondenserande
IP-klass	IP66
Färg	Röd (ISO 3864)
Material	Flamskyddad ABS och polykarbonat
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	1,6 mA
Strömförbrukning (larm)	2,7 mA
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Ja
Montering	Väggmontering med fästörön, utomhus och i fuktiga utrymmen
Anslutning	Ledare 0,5–2 mm ² (Ø 0,8–1,6 mm)
EN 54-godkännande	EN 54-11, EN 54-17
CPR	0786-CPD-21236
VdS-godkännande	G 213005
Standarder	VdS 2344, VdS 2504, EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: Panasonic 4439FI TVK IP66 larmknapp med kortslutningsisolator

Produktbroschyr: Panasonic 4439FI TVK IP66 larmknapp med kortslutningsisolator

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4439fi-tvk-ip66-palopainike-sis-oe/