



PANASONIC

Panasonic 4445 adresserbar kvitteringsknapp för lokalt larm

Produktkod 41416 · Brandlarmsystem > Fältenheter > I/O-enheter

Adresserbar kvitteringsknapp för lokalt larm i bostäder och motsvarande utrymmen. Den boende kvitterar ett lokalt röklarm och vädrar ut röken innan larmet förmedlas till brandkåren.

- Minskar antalet onödiga larm till brandkåren
- Kvitteringstid 10–120 s och undersökningstid 1–9 min programmerbara
- I en LAA-grupp 1–5 rökdetektorer och ett sockelljudlarmdon
- Högst 100 LAA-grupper (EBL512 G3, EBLOne), 50 (EBL128)
- Utanpåliggande montering med ram eller infälld montering i 65 mm dosa



Produktbeskrivning

Panasonic 4445 är en adresserbar kvitteringsknapp för lokalt larm (LAAU) som ansluts till COM-slingan. Den monteras till exempel i en bostad eller ett motsvarande utrymme tillsammans med en rökdetektor och ett sockelljudlarmdon. När detektorn upptäcker rök ljuder sockelljudlarmdonet lokalt och knappens röda lysdiod tänds.

Om du trycker på den gröna knappen inom kvitteringstiden (10–120 s, standard 30 s) tystnar den lokala ljudsignalen och undersökningstiden (1–9 min, standard 3 min) börjar, under vilken röken kan vädras ut. Om detektorerna återgår till normalläge inom undersökningstiden upphör larmet. I annat fall, eller om knappen inte trycks in, ger centralen ett normalt brandlarm, som förmedlas till brandkåren och till larmsystemen. Kvitteringen kan programmeras så att den kan upprepas högst tre gånger.

En LAA-grupp består av 1–5 analoga rökdetektorer (4401, 4401I, 4400, 4400I eller den trådlösa 4611), minst en summer, såsom sockelljudlarmdonet 4479, och en kvitteringsknapp. Från och med EBLWin 2.4.1 kan en hel sektion kopplas till en LAA-grupp. Med multisensordetektorerna 4400 och 4400I kan funktionen ställas in så att den avbryts vid värmelarm (56 °C).

Installation

- Vägghermontering med ram eller infälld montering i en rund dosa på 65 mm
- Adress 001–253 och NORMAL-läge ställs in med verktyget 3314 eller 4414 före inkopplingen till slingan
- Alla enheter i LAA-gruppen ska finnas i samma central

Tekniska data

Produktkod	41416
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > I/O-enheter
Vikt	39 g
Mått	84 × 84 × 22 mm
IP-klass	IP43
Drifttemperatur	-10...+55 °C
EN 54-godkännande	Konstruerad för att uppfylla kraven i EN 54-18:2005
Lagringstemperatur	-25...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 90 % RH, icke-kondenserande
Färg	Vit
Material	Brandsäker ABS och polykarbonat
Driftspänning	12–30 V DC
Strömförbrukning (vila)	< 2 mA
Strömförbrukning (larm)	< 5 mA
Kvitteringstid	10–120 s (programmerbar)
Undersökningstid	1–9 min (programmerbar)
Adressområde	001–253
Kortslutningsisolator	Nej
Kompatibilitet	EBL512 G3, EBLOne, EBL128
Montering	Väggmontering med ram eller infälld montering i 65 mm dosa
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 4445 adresserbar kvitteringsknapp för lokalt larm

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00306-06

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4445-paikallinen-halytyksenkuittauspaini/