



PANASONIC

Panasonic 4479-B adresserbart sockelljudlarmdon

Produktkod 41399 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon

Adresserbart sockelljudlarmdon för multisensordetektorn 4400I. Ger larmljud på 90 dB(A) i samma utrymme som detektorn; sju ljud och tre prioritetsnivåer.

- Ljudnivå 90 ± 3 dB(A), sju valbara ljud
- Tre prioritetsnivåer, var och en med eget ljud
- Lågeffektläge: cirka 84 dB(A) och högst 1,5 mA
- Snabbplintar för slingan, extra ledare X1/X2 och skärmen
- Automatisk adressering tillsammans med 4400I
- Godkänt enligt EN 54-3 och VdS (G218002)

Produktbeskrivning

Panasonic 4479-B är ett mattsvart adresserbart sockelljudlarmdon som monteras i taket och ansluts till COM-slingan. I sockeln monteras den analoga multisensordetektorn 4400I, så att larmljudet hörs i samma utrymme som detektorn. Sockeln kan inte användas utan detektor, eftersom kortslutningsisolatorn sitter i detektorn och slingan utan den förblir öppen. Produkten är avsedd för torra inomhusutrymmen.

Ljudlarmdonet har sju ljud, bland annat kontinuerligt och intermittent 984 Hz, det tyska svepet DIN 33404, det nederländska NEN 2575 och det franska NFS 32-001. För tre prioritetsnivåer programmeras i EBLW in var sitt styrtryck och ljud. Till exempel kan ett brandlarm på annat håll i byggnaden ge ett ljud, ett larm på samma våningsplan ett annat och ett larm från sockelns egen detektor ett tredje. Ljudtrycket i normalläge är 90 ± 3 dB(A) (ljud 6: 87 dB(A)) och godkänt enligt EN 54-3. Det valbara lågeffektläget (cirka 84 dB(A), högst 1,5 mA) minskar strömförbrukningen, men det är inte godkänt enligt EN 54-3.

Installation

- Takmontering, skruvar ingår inte i leveransen; detektorn kan låsas i sockeln med en skruv
- När kablarna dras in ovanifrån genom ett undertak används tätningen 4489 (IP21)
- Automatisk adressering tillsammans med 4400I eller manuellt med verktyget 4414/4414E; detektorn ska ha en annan adress
- Advanced-läge: EBL512 G3 och EBL128 V ≥ 2.4, EBLOne V ≥ 3.3
- Ledardimension Ø 0,6–1,385 mm (0,28–1,5 mm²)

Tekniska data

Produktkod	41399
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Larmdon
Färg	Mattsvart (Munsell N1.5)
Vikt	102,5 g
Mått	160 × 102 × 25,4 mm
Ljudnivå	90 ± 3 dB(A) (ton 6: 87 ± 3 dB(A)); lågeffektläge ca 84 dB(A)

Drifttemperatur	-10...+55 °C
EN 54-godkännande	EN 54-3
VdS-godkännande	G218002
CPR	0786-CPR-21564
Lagringstemperatur	-20...+70 °C
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Material	ABS
IP-klass	IP21C
Driftspänning	12-30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	≤ 0,75 mA
Strömförbrukning (larm)	Max. 3,5 mA (lågeffektläge max. 1,5 mA)
Effektförbrukning	9-105 mW
Frekvensområde	440-1 200 Hz beroende på ton
Tontyper	7 toner, 3 prioritetsnivåer
Adressområde	001-253
Kortslutningsisolator	Nej (isolatorn finns i detektor 4400I)
Anslutning	Snabbkopplingsplintar SAi, SAo, SB, X1, X2 och skärm
Kompatibilitet	EBL512 G3, EBL128 V ≥ 2.4, EBLOne V ≥ 3.3
Montering	Takmontering, detektor 4400I i sockeln
Standarder	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 4479-B adresserbart sockelljudlarmdon

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESSC-F00029-03

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr 0786-CPR-21564

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 0786-CPR-21564

Certifikat: VdS-godkännande, nr G 218002

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8-16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4479-b-kanta-aani-osoitteellinen/