



PANASONIC

Panasonic 4614 trådlös larmknapp

Produktkod 41514 · Brandlarmsystem > Fältenheter > Trådlösa

Trådlös larmknapp för Panasonic EBL-brandlarmsystem. Larmknappen ansluts till systemet via basstationen 4620 och passar för objekt där kabeldragning är svår.

- Trådlös 868 MHz, räckvidd minst 170 m i öppet utrymme
- Batteritid cirka 6 år, två batterier medföljer
- Högst 16 trådlösa enheter / basstation
- Övervakning av att locket öppnas
- EN 54-11 och EN 54-25



Produktbeskrivning

Panasonic 4614 är en trådlös larmknapp som ansluts till ett adresserbart EBL-brandlarmsystem (EBL128, EBLOne eller EBL512 G3) via basstationen 4620. Den passar för byggnader där kablarna är svåra att dölja, samt för utbyggnader av befintliga system.

Larmknappen är indirekt verkande (typ B): glaset trycks sönder, därefter trycks knappen in, och ett brandlarm skickas till centralen. Efter larmet tänds centralen larmknappens indikator. Inne i larmknappen finns en brytare som ger centralen en felsignal om locket öppnas. Enheten drivs av två 3 V litiumbatterier 4612, vars livslängd vid normal användning är cirka sex år. När batterispänningen sjunker skickas en felsignal till centralen.

Installation och kompatibilitet

Varje larmknapp upptar en adress i COM-slingan, och till en basstation kan högst 16 trådlösa enheter anslutas. En COM-slinga kan ha högst fyra basstationer. Adressen och sändningskanalen ställs in med DIL-omkopplare, och larmknappen registreras i basstationen nära monteringsplatsen. Signalkvaliteten kan kontrolleras med projekteringsverktyget 4613 för trådlösa nätverk. Larmknappen är avsedd för torra inomhusutrymmen. Som tillbehör finns reservglaset 4435 (10 st.) och nyckeln 4436.

Tekniska data

Produktkod	41514
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Fältenheter > Trådlösa
Vikt	250 g (med batterier)
Mått	135 × 135 × 36 mm
Batteri	2 × 3 V litium, 1 600 mAh (4612), ingår

Frekvensområde	868 MHz
Drifttemperatur	-10...+55 °C
LED	Röd
EN 54-godkännande	EN 54-11, EN 54-25
VdS-godkännande	G219008 (giltigt till 24.11.2026)
CPR	0786-CPR-21613
Färg	Röd (RAL 3000)
Material	Flamskyddad ABS-polykarbonat
Livslängd	Batterierna cirka 6 år vid normal användning
Strömförbrukning (vila)	30 µA (i genomsnitt)
Räckvidd	Minst 170 m i öppet utrymme (EN 54-25)
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 0786-CPR-21613

Certifikat: VdS-godkännande, nr G 219008

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00319-02

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr ESN-FP0319-01

Tekniskt datablad: Panasonic 4614 trådlös larmknapp

Produktbroschyr: Panasonic 4614 trådlös larmknapp

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-4614-langaton-palopainike/