



PANASONIC

Panasonic 5017 COM-slingkort

Produktkod 42630 · Brandlarmsystem > Reservdelar

COM-slingkort för moderkortet i Panasonic EBL512 G3-brandlarmcentralen. Varje kort ansvarar för en COM-slinga, till vilken högst 253 adresserbara enheter kan anslutas.

- Ett kort per COM-slinga, fyra kort i centralen
- Högst 253 slingenheter per slinga
- Högst 128 kortslutningsisolatorer i slingan inklusive underslingor
- Slingström högst 350 mA, LPS-utgång
- Reservdel för EBL512 G3-centralerna 5000S/5001S

Produktbeskrivning

Panasonic 5017 är ett COM-slingkort för brandlarmcentralen EBL512 G3. På centralens moderkort monteras fyra COM-slingkort, som fästs med en platta och ansluts direkt till moderkortet. Kortet är avsett som reservdel för centraler i 5000S-serien.

COM-slinga

Centralen har fyra COM-slingor (0–3), som ansluts till moderkortets plint J5. Till varje slinga kan högst 253 COM-slingenheter anslutas (adresserna 001–253; kan variera beroende på programvaruversion). Centralen sänder information genom att växla slingans polaritet. Slingspänningen i plintarna är 25,0 V ± 1,5 V och slingströmmen högst 350 mA. Slingorna är LPS-utgångar (Limited Power Source).

Till slingan kan högst 128 kortslutningsisolatorer anslutas, underslingor inräknade, varvid slingan delas in i högst 129 segment. Vid kortslutning kopplas endast det felaktiga segmentet bort. EN 54-2 kräver en kortslutningsisolator per 32 larmpunkter. Varje COM-slinga kan innehålla högst fyra underslingor, som ansluts via kortet 4585 monterat i strömförsörjningsenheten 4466.

Installation

Slingkabelns ledararea är 0,3–2 mm². Slingenheternas antal och typ i förhållande till kabelns längd och typ dimensioneras enligt projekteringsanvisningen för EBL512 G3.

Tekniska data

Produktkod	42630
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Reservdelar
Slingspänning	25,0 V ± 1,5 V
COM-slingans ström	Max. 350 mA
Adressområde	001–253
Kapacitet	Max. 253 enheter och 128 kortslutningsisolatorer i slingan
Anslutning	Moderkortets plint J5, ledare 0,3–2 mm ²
Kompatibilitet	EBL512 G3 5000S/5001S, moderkort 5012

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad (serie): EBL512 G3 5000 och 5001

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-5017-com-silmukkakortti/