



PANASONIC

Panasonic 5054 displayenhet

Produktkod 41100 · Brandlarmsystem > Displayenheter

Displayenhet med 10,1-tums pekskärm i färg för Panasonic EBL-brandlarmsystem. Enheten kan tas i bruk som brandkårens manöverpanel, informationspanel, förlarmspanel eller allmän manöverpanel.

- 10,1" kapacitiv pekskärm i färg, 1024 × 600
- Fungerar som brandkårens manöverpanel, informations-, förlarms- eller allmän manöverpanel
- Högst 30 displayenheter / system
- RS485-buss upp till 1 200 m, redundant dataöverföring och matning
- Flerspråkig, egen bild i viloläge
- Inbyggd summer



Produktbeskrivning

Panasonic 5054 är en displayenhet med 10,1-tums kapacitiv pekskärm i färg som ansluts till EBL-brandlarmcentralen via en RS485-buss. Enheten visar brandlarm och användardefinierade larmtexter och ger en inloggad användare tillgång till centralens viktigaste funktioner, såsom kvittering av fel, fränkopplingar och sektionsprov.

Som typ för enheten väljs något av följande:

- **Informationspanel** – visning av larm och systemstatus
- **Brandkårens manöverpanel** – visning och kvittering av larm för brandkåren
- **Förlarmspanel** – kvittering och återställning av förlarmsfunktionen (alert annunciation)
- **Allmän manöverpanel** – åtta funktioner som programmeras i EBLWin, till exempel styrning av fläktar och brandspjäll, utrymning eller styrning av utgångar (EBL512 G3 v3.0 eller senare)

Installation och kompatibilitet

Displayenheten monteras på vägg eller i metallkapslingen för displayenhet 5055. Till ett system kan högst 30 displayenheter anslutas (adresserna 00–29). Dataöverföringskabeln kan vara högst 1 200 m lång, och både dataöverföringen och 24 V-matningen kan göras redundant. Centralen kan mata högst fyra displayenheter; ytterligare matning kan ordnas med den externa strömförsörjningsenheten 4466. Displayenhetens programvaruversion måste motsvara centralens version, och den fasta programvaran uppdateras via USB-anslutningen. Enheten är avsedd för torra inomhusutrymmen.

Tekniska data

Produktkod	41100
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Displayenheter

Vikt	1 400 g
Mått	169 × 264 × 56 mm
IP-klass	IP30
Drifttemperatur	-5...+40 °C
Anslutning	RS485 (kan dubblas), USB för uppdatering av fast programvara
Summer	Inbyggd
Godkännanden	CE Konstruerad för att uppfylla EN 54-2 i tillämpliga delar
Färg	Ljusgrå (NCS S 1500-N)
Material	PC/ABS
Driftspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	45 mA (24 V DC)
Strömförbrukning (larm)	180 mA (24 V DC)
Display	10,1" TFT, kapacitiv pekskärm, 1024 × 600
Luftfuktighet	Max. 93 % RH, icke-kondenserande

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: 5054 displayenhet

Certifikat: SBSC-certifikat (Sverige), nr 19-40

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr ESN-F00321-02

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-5054-palokuntapaneeli/