



PANASONIC

Panasonic 5088 gateway

Produktkod 41232 · Brandlarmsystem > Centralutrustning

Gateway som ansluter Panasonic EBL-brandlarmsystemet till ett lokalt nätverk eller internet. Systemets status kan följas och styras med webbläsare, och informationen kan vidarebefordras till andra system.

- Systemstatus och fjärrstyrning med webbläsare (EBLWeb)
- E-postmeddelanden om larm, fel och servicebehov
- Tio användare och tre behörighetsnivåer
- Protokoll: EBLTalk, ESPA 4.4.4, SIA, Modbus
- EBLNet och OPC UA med separat licens
- Krypterad HTTPS-förbindelse med SSL-certifikat



Produktbeskrivning

Panasonic 5088 Gateway är en gateway med vilken en enskild EBL-brandlarmcentral eller ett nätverksanslutet EBL512 G3-system ansluts till ett lokalt nätverk, internet, ett säkerhetssystem eller andra informationssystem. Enheten monteras inne i centralen på en 35 mm DIN-skena och får 24 V-matning från centralen.

Med programvaran EBLWeb kan centralens status följas med datorns webbläsare, och systemet kan fjärrstyras via en dubbelriktad förbindelse. Det kan finnas tio användare och tre behörighetsnivåer. Webbläsarförbindelsen kan skyddas med HTTPS-kryptering. Gatewayen kan skicka e-post om förvalda händelser, såsom förlarm, brandlarm, fel, frånkoppling, teknisk varning och servicesignal. Till larpunkterna kan länkar kopplas, till exempel till planritningar eller kameror.

Gränssnitt

- **EBLTalk** (RS232 eller TCP/IP) – öppet protokoll för överföring av larminformation
- **ESPA 4.4.4** (RS232) – personsökningssystem
- **SIA** (RS232) – separata övervakningsapplikationer
- **Modbus** (RS232) och **Modbus V2** (TCP/IP) – fastighetsautomation
- **EBLNet** och **OPC UA** – säkerhetssystem, kräver licens

Installation

Enheten har två Ethernet-anslutningar (RJ-45), en RS232-anslutning till centralen samt en isolerad RS485/RS232-anslutning till ett externt system. Konfigurering och nedladdning av programvara görs med EBLWin via en TCP/IP-förbindelse. Till systemet kan högst fem gatewayer läggas till, en per central.

Tekniska data

Produktkod	41232
Tillverkare	Panasonic
Produktgrupp	Brandlarmsystem > Centralutrustning
Protokoll	EBLTalk, ESPA 4.4.4, SIA, Modbus, Modbus V2 (TCP/IP), EBLNet, OPC UA
Vikt	86 g
Mått	90 × 25 × 74 mm
Drifttemperatur	0...+55 °C
Färg	Svart
Material	Flamskyddad ABS och polykarbonat
IP-klass	IP20
Driftspänning	10,8–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	75 mA
Strömförbrukning (larm)	75 mA
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Anslutning	2 × Ethernet (RJ-45), RS232, RS485/RS232, USB
Montering	35 mm DIN-skena inne i centralen

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: ESPA 4.4.4

Tekniskt datablad: Modbus

Tekniskt datablad: OPC UA

Tekniskt datablad: SIA

Tekniskt datablad: EBL Graphics

Tekniskt datablad: EBLApp

Tekniskt datablad: 5088 Gateway

Tekniskt datablad: EBLTalk

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse, nr D20-EUA-PLC10-01

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-5088-gateway/