PANASONIC

Panasonic Aspect Grizzle AE2010G-P aspirerande rökdetektor, adresserbar, standardkänslighet

Produktkod 60100 · Aspirerande rökdetektering › Detektorer och sensorer

Adresserbar aspirerande rökdetektor Aspect med Grizzle-sensorer (B/C) för EBL512 G3-slingan. Två detekteringsområden, inbyggt nätaggregat och batteriutrymme. EN 54-20, klass B och C.

- Testad enligt EN 54-20 (klass B och C) och EN 54-4, CPR 0786-CPR-21084
- Grizzle-sensorsats SENSORKIT-G: B/C, standard
- Två detekteringsområden, upp till 2 × 100 m rör
- Ansluts direkt till EBL512 G3-slingan utan I/O-enhet
- Inbyggt nätaggregat 230 V AC, plats för reservbatteri
- Inställningar med appen Aspect Tool B (BLE), IP44

Produktbeskrivning

AE2010G-P är en aspirerande rökdetektor i Panasonics Aspect-serie med två optiska Grizzle-röksensorer. Varje rör har en egen detekteringskammare, så detektorn skiljer mellan två detekteringsområden. Enheten har inbyggt nätaggregat, filter och plats för reservbatteri. Höljet är av anodiserad aluminium och övertrycket håller damm och fukt borta från elektroniken.

Detektorn har sensorsatsen SENSORKIT-G (B/C). Den är standardmodellen. Känsligheten kan ställas in per område och separat för dag och natt med appen Aspect Tool B, som ansluts till detektorn via Bluetooth (BLE).

Den adresserbara modellen ansluts direkt till slingan i Panasonics brandlarmsystem EBL512 G3 utan separata I/O-enheter, nätaggregat eller filter.

Tekniska data

Produktkod	60100
Tillverkare	Panasonic
Tillverkarens kod	AE2010G-P
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering › Detektorer och sensorer
Driftspänning	230 V AC, 50 Hz (alternativt 12–24 V DC)
Strömförbrukning	I genomsnitt 500 mA, högst 1,7 A
Slingspänning	12–30 V DC (nominellt 24 V DC)
COM-slingans ström	2,1 mA

Provtagningsrör	2
Sensorer	2 × Grizzle (SENSORKIT-G, B/C)
Detektorklass	EN 54-20, klass B och C
Största rörlängd	2 × 100 m
Batteri	Internt 7 Ah eller 18 Ah (LiFePO4)
Ljudtrycksnivå	55 dB / 1 m (45–50 dB med AU 002)
Bluetooth	BLE (Aspect Tool B)
IP-klass	IP44
Drifttemperatur	−30…+55 °C
Luftfuktighet	Högst 98 %
Material	Aluminiumprofil, ändar av PC/ABS
Mått	272 × 530 × 143 mm (B × H × D)
Vikt	6,6 kg
EN 54-godkännande	EN 54-20, EN 54-4
CPR	0786-CPR-21084
VdS-godkännande	G218067

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: Grizzle AE2010G-P, AE2010G-S
Tekniskt datablad: Aspect AE2010
Produktkatalog (serie): Aspect AE2010-tillbehör
Broschyr (serie): Aspect aspirerande rökdetekteringssystem

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-ae2010g-p-grizzle/