



PANASONIC

Panasonic Aspect Grizzle AE2010GN-S aspirerande rökdetektor, fristående, låg känslighet

Produktkod 60103 · Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer

Fristående aspirerande rökdetektor Aspect med Grizzle-sensorer (C/C-). Två detekteringsområden, inbyggt nätaggregat och batteriutrymme. EN 54-20, klass B och C.

- Testad enligt EN 54-20 (klass B och C) och EN 54-4, CPR 0786-CPR-21084
- Grizzle-sensorsats SENSORKIT-GN: C/C-, dammiga miljöer
- Två detekteringsområden, upp till 2 × 100 m rör
- Ansluts till en konventionell sektionsingång via enheten 4461
- Inbyggt nätaggregat 230 V AC, plats för reservbatteri
- Inställningar med appen Aspect Tool B (BLE), IP44



Produktbeskrivning

AE2010GN-S är en aspirerande rökdetektor i Panasonics Aspect-serie med två optiska Grizzle-röksensorer. Varje rör har en egen detekteringskammare, så detektorn skiljer mellan två detekteringsområden. Enheten har inbyggt nätaggregat, filter och plats för reservbatteri. Höljet är av anodiserad aluminium och övertrycket håller damm och fukt borta från elektroniken.

Detektorn har sensorsatsen SENSORKIT-GN (C/C-). Enligt Panasonics tekniska beskrivning är den mindre känsliga sensorsatsen avsedd för dammiga miljöer. Känsligheten kan ställas in per område och separat för dag och natt med appen Aspect Tool B, som ansluts till detektorn via Bluetooth (BLE).

Den fristående modellen ansluts till brandlarmcentralens konventionella sektionsingång via enheten 4461. Centralen tar emot brand- och felsignaler men skiljer inte mellan områdena; det larmande området visas på detektorns frontpanel. Enligt Panasonics datablad beställs den fristående versionen genom att P ersätts med S i beställningskoden.

Tekniska data

Produktkod	60103
Tillverkare	Panasonic
Tillverkarens kod	AE2010GN-S
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer
Driftspänning	230 V AC, 50 Hz (alternativt 12–24 V DC)

Strömförbrukning	I genomsnitt 500 mA, högst 1,7 A
Provtagningsrör	2
Sensorer	2 × Grizzle (SENSORKIT-GN, C/C-)
Detektorklass	EN 54-20, klass B och C
Största rörlängd	2 × 100 m
Batteri	Internt 7 Ah eller 18 Ah (LiFePO4)
Ljudtrycksnivå	55 dB / 1 m (45–50 dB med AU 002)
Bluetooth	BLE (Aspect Tool B)
IP-klass	IP44
Drifttemperatur	–30...+55 °C
Luftfuktighet	Högst 98 %
Material	Aluminiumprofil, ändar av PC/ABS
Mått	272 × 530 × 143 mm (B × H × D)
Vikt	6,6 kg
EN 54-godkännande	EN 54-20, EN 54-4
CPR	0786-CPR-21084
VdS-godkännande	G218069

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: Grizzle AE2010G-P, AE2010G-S

Tekniskt datablad: Aspect AE2010

Produktkatalog (serie): Aspect AE2010-tillbehör

Broschyr (serie): Aspect aspirerande rökdetekteringssystem

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-ae2010gn-s-grizzle/