



EMEX

PAP MX IP65 utrymningsskylt och nödbelysningsarmatur

Produktkod 830010 · Nödbelysning > MX-armaturer

Adresserbar armatur i kapslingsklass IP65 som fungerar antingen som utrymningsskylt eller som nödbelysningsarmatur. Avsedd för krävande utrymmen, såsom parkeringshallar, industri och utomhus.

- Två funktioner: utrymningsskylt eller nödbelysningsarmatur, val med DIP-omkopplare
- IP65, drifttemperatur -20...+45 °C
- Drifttid 3 h, NiMH 2.4 V 2 400 mAh
- 4 piktogram ingår: uppåt, nedåt, vänster, höger
- Dubbelsidigt lock 930016 som tillbehör
- Läsavstånd 25 m, vägg- eller takmontering



Produktbeskrivning

MX IP65 är en adresserbar armatur som kan användas antingen som utrymningsskylt eller som nödbelysningsarmatur. Användningssättet väljs med DIP-omkopplaren på armaturens kretskort; fabriksinställningen är nödbelysningsarmatur. Som utrymningsskylt är armaturen ständigt tänd och hela piktogrammet är belyst, och läsavståndet är 25 m. Som nödbelysningsarmatur tänds den endast vid strömbrott eller i en nödsituation. Kapslingsklassen IP65 gör den lämplig för parkeringshallar, industrilokaler och utomhusbruk.

Armaturen ansluts till COM-slingan i Panasonics brandlarmsystem, varvid centralen övervakar dess skick. Det interna NiMH-batteriet (2.4 V, 2 400 mAh) ger 3 timmars drifttid. Automatiska funktions-, batteri- och drifttidstester samt indikatorn visar enhetens status. I leveransen ingår fyra piktogram (uppåt, nedåt, vänster, höger); för en dubbelsidig skylt finns som tillbehör det dubbelsidiga locket 930016, som levereras med piktogram för uppåt och nedåt.

Installation

Armaturen monteras på vägg eller i tak. COM-slingan ansluts till kretskortets plintar SA och SB och 24 V-driftspänningen till plintarna E+ och E-. Adressen (1-253) ställs in med adresseringsverktyget 4414 i läget NORMAL (EBL512 G3). Rekommenderad ledardiameter är 0,6-1,2 mm.

Tekniska data

Produktkod	830010
Tillverkare	Emex
Produktgrupp	Nödbelysning > MX-armaturer
Läsavstånd	25 m

Driftspänning	24 V DC (tillåtet 12–32 V DC)
Ljuskälla	LED
Effektförbrukning	Utrymningsskylt 1,0 W, nödbelysningsarmatur 0,6 W
Batteri	NiMH 2,4 V, 2 400 mAh
IP-klass	IP65
Färg	Vit
Material	Polykarbonat (PC)
Drifttemperatur	–20...+45 °C
Produktnummer (Emex)	830010
Belysningsstyrka	0,5–5 lx
Strömförbrukning (vila)	4 mA
Drifttid	3 h
Mått	79 × 136 × 356 mm
Vikt	930 g
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Adressområde	1–253
Montering	Vägg- eller takmontering
Standarder	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Tekniskt datablad: MX IP65

Certifikat: Försäkran om kompatibilitet

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse

Installationsanvisning: MX-armaturer

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/pap-mx-ip65-opas-ja-turvavalo/