



EMEX

PAP MX Outdoor nödbelysningsarmatur

Produktkod 830020 · Nödbelysning > MX-armaturer

Adresserbar IP65-nödbelysningsarmatur för utomhusområden och kalla utrymmen. Armaturen och elektronikenheten är separata, så armaturen kan monteras även i förhållanden ned till -30 °C.

- Armaturen tål -30...+45 °C, elektronikenheten -20...+45 °C
- Separat armatur och elektronikenhet med en 2 m lång brandsäker kabel emellan
- IP65, drifttid 3 h
- Monteringshöjd 2-7,5 m, vägg- eller takmontering
- Adresserbar, övervakas från brandalarmcentralen



Produktbeskrivning

MX Outdoor är en adresserbar nödbelysningsarmatur för utomhusområden och kalla utrymmen, såsom fryslager, parkeringshallar och industri. Armaturen tänds endast vid strömbrott eller i en nödsituation (beredskapskopplad, non-maintained) och belyser till exempel området framför en utrymningsdörr. I normaläge tar den ström från driftspänningslinjen, och i nödläge ger det interna batteriet 3 timmars drifttid.

MX Outdoor består alltid av två delar: en kompakt LED-armatur och en separat elektronikenhet, mellan vilka det finns en 2 meter lång brandsäker kabel. Armaturen kan monteras i ett kallt utrymme ned till -30 °C, medan elektronikenheten monteras inomhus eller i ett utrymme där temperaturen är minst -20 °C. Båda delarna är klassade IP65. Centralen övervakar armaturens skick, och enheten utför automatiskt funktions-, batteri- och drifttidstester.

Installation

Metallprofilen fästs på vägg eller i tak på 2-7,5 meters höjd, och armaturen trycks in i profilen i önskad vinkel. Därefter monteras elektronikenheten och armaturens kabel ansluts. COM-slingan och 24 V-driftspänningen ansluts till elektronikenheten. Utbytesbatteriet är 910007.

Tekniska data

Produktkod	830020
Tillverkare	Emex
Produktgrupp	Nödbelysning > MX-armaturer
Driftspänning	24 V DC (tillåtet 12-32 V DC)
Ljuskälla	LED
Drifttemperatur	Armatur -30...+45 °C, elektronikenhet -20...+45 °C

Batteri	NiMH 2,4 V (utbytesbatteri g10007)
IP-klass	IP65
Färg	Vit
Material	Polykarbonat (PC)
Produktnummer (Emex)	830020
COM-slingans ström	1,5 mA (vila), 2,9 mA (aktiv)
Drifftid	3 h
Belysningsstyrka	1–10 lx
Mått	Armatyr 72 × 45 × 50 mm, elektronikenhet 104 × 104 × 48 mm
Vikt	Armatyr 159 g, elektronikenhet 242 g
Luftfuktighet	Max. 95 % RH, icke-kondenserande
Adressområde	001–253
Montering	Vägg- eller takmontering, höjd 2–7,5 m
Standarder	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Produktkatalog: Emex-produkter och reservdelar

Tekniskt datablad (serie): MX25, MX40 och MX Light

Produktbroschyr: PAP MX Outdoor nödbelysningsarmatur

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/pap-mx-outdoor-turvavalo/