



SECURITON

Securiton ASD 2002 aspirerande rökdetektor, 2 rör

Produktkod 61451 · Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer

Aspirerande rökdetektor i ASD 2000-serien: 2 rör, plats för två röksensorer SSD 1030 (beställs separat), övervakningsyta upp till 5 760 m². Inställningar via Bluetooth. EN 54-20.

- Testad enligt EN 54-20, klass A, B och C
- Övervakningsyta upp till 5 760 m²
- 2 provtagningsrör, 2 × SSD 1030, separat luftflödesövervakning per rör
- Inställningar och underhåll med appen SecuriSmoke MobileConfig (BLE)
- Rörprojektering med ASD PipeFlow 3D



Produktbeskrivning

ASD 2002 är en aspirerande rökdetektor i Securitons serie SecuriSmoke ASD 2000. Den har 2 rör och plats för två röksensorer SSD 1030, som beställs separat. Sensorns larmkänslighet är 0,01–30 %/m. Luftflödet övervakas per rör, så att en avvikelse kan härledas till rätt kanal.

Inställningar, idrifttagning och underhåll görs med appen SecuriSmoke MobileConfig via Bluetooth (BLE). Rörsystemet kan projekteras ovanpå planritningen med ASD PipeFlow 3D. Enheten snäpps fast på monteringsplattan MOP 200x, som kan monteras på väggen i förväg.

Gränssnitten är reläer, ingångar och en utgång med öppen kollektor. Höljet är antracitgrått (NCS S 8005 R80B) med kapslingsklass IP54.

Tekniska data

Produktkod	61451
Tillverkare	Securiton
Tillverkarens kod	ASD 2002 (11-2100004-01-01)
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer
Driftspänning	14–30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strömförbrukning (vila)	≈ 447 mA (24 V DC)
Strömförbrukning (larm)	≈ 468 mA (24 V DC)
Provtagningsrör	2
Sensorer	2 × SSD 1030 (beställs separat)

Känslighetsområde (larm)	0,01–30 %/m
Detektorklass	EN 54-20, klass A, B och C
Övervakningsyta	Upp till 5 760 m ²
Största rörlängd	700 m (avlägsnaste hålet 2 × 115 m)
Högsta antal provtagningshål	A 62, B 160, C 240
Provtagningshålets diameter	2–7 mm
Bluetooth	BLE (SecuriSmoke MobileConfig)
Ljudtrycksnivå	21–40 dB(A)
IP-klass	IP54
Drifttemperatur	–20...+60 °C
Lagringstemperatur	–30...+70 °C
Material	PC-ABS, UL 94-V0
Färg	Antracit (NCS S 8005 R80B)
Mått	265 × 431 × 148,8 mm
Vikt	3 981 g (med sensor)
EN 54-godkännande	EN 54-20
VdS-godkännande	G 225014
CPR	0786-CPR-21864

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004

Tekniskt datablad: ASD 2002

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 0786-CPR-21864

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr CPR-11-25-114

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse

Certifikat: VdS-godkännande, nr G 225014

Dokument: Idrifttagningsprotokoll ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004

Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-asd-2002/