



SECURITON

Securiton ASD 532 aspirerande rökdetektor, 1 rör

Produktkod 61302 · Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer

Aspirerande rökdetektor för små och medelstora övervakningsområden. Ett provtagningsrör och röknivåindikator. Röksensorn SSD 532 beställs separat. EN 54-20, klass A, B och C.

- Testad enligt EN 54-20, klass A, B och C
- Övervakningsyta upp till 1 280 m² och upp till 120 m rör
- Röknivåindikator med stapeldiagram
- Idrifttagning på enheten (EasyConfig) eller med ASD Config
- Två platser för tilläggsmoduler, till exempel RIM 36 och SIM 35



Produktbeskrivning

ASD 532 är en aspirerande rökdetektor i Securitons SecuriSmoke-serie för små och medelstora övervakningsområden. Den har ett provtagningsrör och plats för en röksensor SSD 532, som beställs separat. Den uppmätta röknivån visas på lockets stapeldiagram. Luftflödesövervakningen upptäcker igensatta och avbrutna rör. Idrifttagning och inställningar görs på enheten (EasyConfig) eller med programmet ASD Config. Rörssystemet kan dimensioneras med ASD PipeFlow. Fläkten har tre hastighetsnivåer.

I de två modulplatserna kan man montera reläenheten RIM 36, nätverksmodulen SIM 35 eller slingmodulen XLM 35. Med SIM 35 kan detektorn anslutas till ett RS-485-nät och övervakas centralt.

Tekniska data

Produktkod	61302
Tillverkare	Securiton
Tillverkarens kod	ASD 532 (11-2000003-01-04)
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering > Detektorer och sensorer
Driftspänning	14–30 V DC
Strömförbrukning (vila)	≈ 100 mA (24 V DC)
Strömförbrukning (larm)	≈ 115 mA (24 V DC)
Provtagningsrör	1
Sensorer	SSD 532-3 (beställs separat)
Detektorklass	EN 54-20, klass A, B och C

Övervakningsyta	Upp till 1 280 m ²
Största rörlängd	120 m
Högsta antal provtagningshål	A 8, B 12, C 16
Provtagningshålets diameter	2–7 mm
Platser för tilläggsmoduler	2 (RIM 36, SIM 35, XLM 35)
Display	Röknivåindikator (stapeldiagram)
Ljudtrycksnivå	25 / 31 / 39 dB(A) / 1 m (fläktnivåer I / II / III)
IP-klass	IP54
Drifttemperatur	–20...+60 °C
Lagringstemperatur	–30...+70 °C
Material	ABS-blandning, UL 94-Vo
Mått	195 × 333 × 140 mm (B × H × D)
Vikt	2 000 g (med sensor SSD 532)
EN 54-godkännande	EN 54-20, EN 54-27
VdS-godkännande	G 215101
CPR	0786-CPR-21483

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ASD 532

Tekniskt datablad: ASD 532

Installationsanvisning: ASD 532

Bruksanvisning: Underhållsanvisning ASD 532

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet för produktens prestanda, nr 0786-CPR-21483

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr CPR-11-16-107

Certifikat: EU-försäkran om överensstämmelse

Certifikat: VdS-godkännande, nr G 215101

Dokument: Idrifttagningsprotokoll ASD 532

Bruksanvisning (serie): ASD Config 2.6.0

Produktkatalog (serie): material för provtagningsrör ASD 531–535 (DE/EN)

Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Broschyr (serie): SecuriSmoke ASD

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-asd-532/