



SECURITON

Securiton HEAT 4.5 ABS uppvärmd provtagningspunkt för frysutrymmen

Produktkod 61396 · Aspirerande rökdetektering > Rör och installationstillbehör

Uppvärmad provtagningspunktsats som förhindrar att provtagningshålet fryser i frysutrymmen. T-stycke av ABS med värmemotstånd, beräkningsdiameter 4,5 mm, färgmärkning svart.

- För frysutrymmen ned till -30 °C, ASD 535
- Beräkningsdiameter i ASD PipeFlow 4,5 mm, öppning 6,7 mm
- T-stycke av ABS, värmemotstånd 220 Ω
- Färgmärkning svart



Produktbeskrivning

HEAT 4.5 ABS är Securitons uppvärmda provtagningspunktsats för rörsystem till den aspirerande rökdetektorn ASD 535 i frysutrymmen ned till -30 °C. Satsen består av ett T-stycke av ABS, ett värmemotstånd och en intryckt provtagningsöppning av värmetåligt material. Uppvärmningen förhindrar att provtagningshålet fryser.

Måttet 4,5 mm i produktnamnet är diametern som används i beräkningen i ASD PipeFlow; öppningens verkliga diameter är 6,7 mm. Satsen är färgmärkt (svart). Motståndet kopplas med silikonkabeln SLW 0,5, och matningen förs in i rörsystemet via kopplingsdosan WCU 535 PC.

Tekniska data

Produktkod	61396
Tillverkare	Securiton
Tillverkarens kod	HEAT 4.5 ABS (50-0500454-02-01)
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering > Rör och installationstillbehör
Provtagningshålets diameter	6,7 mm (beräkning 4,5 mm)
Diameter	25 mm (rör)
Resistans	220 Ω
Material	ABS
Märkning	Svart
Drifttemperatur	Ned till -30 °C
Kompatibilitet	ASD 535

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: HEAT ABS

Produktkatalog (serie): material för provtagningsrör ASD 531–535 (DE/EN)

Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-heat-4-5-abs/