



SECURITON

Securiton MV 25 ABS trevägsventil för provtagningsrör

Produktkod 61429 · Aspirerande rökdetektering > Rör och installationstillbehör

Manuell trevägskulventil för inspektion och renblåsning av provtagningsröret med tryckluft. Röranslutning Ø 25 mm.

- För renblåsning med tryckluft tillsammans med CC 25 ABS
- Röranslutning Ø 25 mm, ABS
- Drifttemperatur -40...+60 °C



Produktbeskrivning

MV 25 ABS är en manuell trevägskulventil för inspektion och rengöring av provtagningsröret. Ventilen skiljer röret från detektorn, och röret blåses rent via tryckluftsanslutningen CC 25 ABS. Ventilen tillverkas av Durapipe.

Tekniska data

Produktkod	61429
Tillverkare	Securiton
Tillverkarens kod	MV 25 ABS (11-2300080-01-01)
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering > Rör och installationstillbehör
Röranslutning	Ø 25 mm
Material	ABS
Färg	Silvergrå (RAL 7001)
Drifttemperatur	-40...+60 °C
Mått	100 × 145 × 90 mm (H × B × D)

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: MV 25 ABS

Produktkatalog (serie): material för provtagningsrör ASD 531–535 (DE/EN)

Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begär offert eller fråga mer: försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16