



SECURITON

Securiton NCU 900 FidesPort nätverksenhet

Produktkod 61354 · Aspirerande rökdetektering > Nätverk, styrning och programvara

Nätverksenhet för nätverksanslutning av aspirerande rökdetektorer via RS-485 och Ethernet och anslutning till överordnade system via Modbus eller SNMP. 19-tumsrack.

- > Upp till 100 detektorer
- > Modbus eller SNMP till överordnade system
- > 19-tumsrack, 1U (483 × 44 × 169 mm)

Produktbeskrivning

NCU 900 är nätverksenheten (FidesPort) i Securitons FidesNet-system. Den nätverksansluter aspirerande rökdetektorer via RS-485 och Ethernet och kopplar dem till externa system. Mätdata från detektorerna kan till exempel vidarebefordras till styrsystem i datacenter. Enligt katalogen sker anslutningen till överordnade system med protokollet Modbus eller SNMP.

Nätet kan ha upp till 100 detektorer. RS-485-nätet på detektorsidan är högst 1 000 m långt och Ethernet-avståndet mellan deltagarna högst 100 m. NCU 900 monteras i ett 19-tumsrack och matas med 18–30 V DC eller PoE.

Tekniska data

Produktkod	61354
Tillverkare	Securiton
Tillverkarens kod	NCU 900 (11-5000003-01-03)
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering > Nätverk, styrning och programvara
Driftspänning	18–30 V DC eller PoE (klass 3)
Strömförbrukning	200 mA (24 V DC)
Antal enheter	Upp till 100 detektorer
Protokoll	Modbus, SNMP
Nätverk	RS-485 (SIM 35) upp till 1 000 m, Ethernet upp till 100 m
IP-klass	IP20
Drifttemperatur	0...+50 °C
Material	Stålplåt, aluminium
Färg	Svart frontpanel (RAL 9005)
Mått	483 × 44 × 169 mm (B × H × D)
Vikt	830 g

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: NCU 900

Tekniskt datablad: NCU 900, RCU 700

Broschyr: FidesNet

Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-ncu-900/