



SECURITON

Securiton TU 25 ABSRED provtagningsrör Ø 25 mm, ABS, rött, 3 m

Produktkod 61361 · Aspirerande rökdetektering > Rör och installationstillbehör

Rött provtagningsrör av ABS, ytterdiameter 25 mm, längd 3 m. Röret är märkt "FIRE ALARM AIR SAMPLING PIPE DO NOT CUT OR PAINT".

- Provtagningsrör Ø 25 mm, röd ABS
- Drifttemperatur -30...+60 °C (Securitons katalog)
- Securitons VdS-godkända rörmaterial för ASD-detektorer



Produktbeskrivning

TU 25 ABSRED är Securitons röda provtagningsrör av ABS för rörsystem till aspirerande rökdetektorer. Ytterdiametern är 25 mm och längden 3 m. Röret är märkt "FIRE ALARM AIR SAMPLING PIPE DO NOT CUT OR PAINT". Enligt rörtillverkarens datablad får röret inte böjas eller målas, och avståndet mellan rörklammorna vid 20 °C är högst 1,0 m.

Enligt Securitons katalog ingår provtagningsrörets material i detektorns VdS-godkännande, så rörsystemet byggs av delar som Securiton godkänt och förtecknat. ABS-delarna är röda med ytterdiametern 25 mm och limmas med Glue 250 ABS. ABS-rörsystemets drifttemperatur är -30...+60 °C.

Tekniska data

Produktkod	61361
Tillverkare	Securiton
Tillverkarens kod	TU 25 ABSRED (11-2300049-01-01)
Produktgrupp	Aspirerande rökdetektering > Rör och installationstillbehör
Diameter	25 mm (ytter)
Material	ABS
Färg	Röd
Drifttemperatur	-30...+60 °C
Längd	3 m
Märkning	"FIRE ALARM AIR SAMPLING PIPE DO NOT CUT OR PAINT"
Kompatibilitet	ASD 531, ASD 532, ASD 533, ASD 535, ASD 2000

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: TU 25 ABSRED

Produktkatalog (serie): material för provtagningsrör ASD 531–535 (DE/EN)

Begär offert eller fråga mer

Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-tu-25-absred/