



PANASONIC

Panasonic ABT-EOL kaiutinlinjan päätemoduuli, 10 kpl

Tuotekoodi ABT-EOL · Äänievakuointijärjestelmät > Kaiuttimet

Kaiutinlinjan päätemoduuli linjavalvontaan ilman erillistä valvontakaapelointia. Tunnistaa avoimen linjan, oikosulun ja maavuodon. Pakkauksessa 10 moduulia.

- Hyväksytty EN 54-16
- Avoimen linjan, oikosulun ja maavuodon tunnistus
- Ei erillistä valvontakaapelointia: virta vahvistimelta
- Neljä tehoasetusta (A–D), kuormitettavuus 10–480 W
- Pakkauksessa 10 moduulia



Tuotekuvaus

ABT-EOL valvoo kaiutinlinjan ja sen kaikkien haarojen eheyttä. Moduuli kytketään rinnan linjan viimeisen kaiuttimen kanssa. Haarautuneessa linjassa jokainen haara tarvitsee oman moduulin. Moduuli on valikoiva kuorma vain 20 kHz:n pilottiäänelle, mikä parantaa impedanssimittaukseen perustuvan kaiutinvalvonnan luotettavuutta.

Moduuli tunnistaa avoimen linjan, oikosulun ja maavuodon. Se saa virran vahvistimelta, joten erillistä valvontakaapelointia ei tarvita. Moduulissa on neljä tehoasetusta (A–D), jotka valitaan valmistajan EOL-laskurin tuloksen mukaan.

PAP:n datalehden mukaan ABT-EOL toimii oikein kaiuttimien ABT-S106, ABT-S136, ABT-S186, ABT-S206, ABT-S206B, ABT-S2010, ABT-W6, ABT-W6W, ABT-W6/AB, ABT-LA30/60, MCR-SMSP20, ABT-P10 ja ABT-P20 kanssa. Malleissa ABT-S106, ABT-S136 ja ABT-S186 tarvitaan asennuskotelo.

Tämä tuote on 10 moduulin pakkaus, kuten Panasonicin PAVA-luettelossa. Yksittäinen moduuli on ABT-EOL-1.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	ABT-EOL
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät > Kaiuttimet
Toimintatapa	Valikoiva kuorma 20 kHz:n pilottiäänelle (impedanssimittaukseen perustuva linjavalvonta)
Vikatunnistus	Avoin linja, oikosulku, maavuoto
Käyttöjännite	100 V kaiutinlinja
Kuormitettavuus	10–480 W, neljä tehoasetusta (A–D)
Liitäntä	20 cm:n liitosjohdot, Phoenix 3,5 mm
Asennustapa	Kaiuttimen sisään tai erilliseen asennuskoteloon
Käyttölämpötila	–10...+55 °C

Varastointilämpötila	-40...+70 °C
Kosteus	Alle 95 %
Mitat	65 x 16 x 37 mm (L x K x S)
Paino	Noin 46 g (10 moduulia noin 500 g)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-16
CPR	1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)
Pakkauskoko	10 kpl

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ABT-EOL kaiutinlinjan päätemoduuli

Datalehti: ABT-EOL kaiutinlinjan päätemoduuli (Ambient System)

Asennusohje: ABT-EOL

Tekninen kuvaus (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-järjestelmä

Suoritusasoilmoitus (DoP) (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-20260720

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-DCE-20230120

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/abt-eol/