



PANASONIC

Panasonic ABT-P20 projektorikaiutin

Tuotekoodi ABT-P20 · Äänievakuointijärjestelmät > Kaiuttimet

20 W:n projektorikaiutin katto- tai seinäasennukseen halleihin, varastoihin ja osittain avoimiin tiloihin. Alumiinirunko, IP66. EN 54-24.

- > Hyväksytty EN 54-24, CPR 1438-CPR-0702
- > Tehonvalinta 20 / 10 / 5 / 2,5 W (100 V)
- > Palosuojattu kotelo: keraamiset liittimet ja lämpösulake
- > IP66, käyttölämpötila -25...+70 °C



Tuotekuvaus

ABT-P20 on 20 W:n projektorikaiutin katto- tai seinäasennukseen. Panasonicin mukaan se sopii teollisuushalleihin, varastoihin ja osittain avoimiin tiloihin, jotka altistuvat ulkoilman sääoloille.

Kotelo on palosuojattu: siinä on keraaminen liitinrima ja lämpösulake. Teho valitaan muuntajan liitännästä: 100 V:n linjassa 20, 10, 5 tai 2,5 W. Äänenpaine nimellisteholla on 102 dB metrin etäisyydellä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	ABT-P20
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät > Kaiuttimet
Nimellisteho	20 W
Tehonvalinta 100 V	20 / 10 / 5 / 2,5 W
Taajuusalue	130–20 000 Hz
Äänenpaine (nimellisteho, 1 m)	102 dB
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-24
CPR	1438-CPR-0702
IP-luokitus	IP66
Käyttölämpötila	-25...+70 °C
Kosteus	Alle 95 %
Mitat	Ø 143 × 210 mm
Paino	2,4 kg
Materiaali	Alumiini
Asennustapa	Katto- tai seinäasennus

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ABT-P20 ja ABT-P20P (Ambient System)

Asennusohje: ABT-P20

CPR-todistus: 1438-CPR-0702

Suoritusasoilmoitus (DoP): ABT-P20 ja ABT-P20P

Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): Ambient Systemin palohälytyskaiuttimet FLS-DCE-2025112

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/abt-p20/