



PANASONIC

Panasonic ABT-W6F seinäkaiutin sisä- ja ulkotiloihin

Tuotekoodi ABT-W6F · Äänievakuointijärjestelmät > Kaiuttimet

6 W:n seinäkaiutin sisä- ja ulkotiloihin. IP44, iskunkestävyys IK07, uppoasennus mahdollinen. EN 54-24.

- Hyväksytty EN 54-24, CPR 1438-CPR-0654
- IP44 ja iskunkestävyys IK07
- Käyttölämpötila -25...+70 °C
- Upotettava asennus mahdollinen



Tuotekuvaus

ABT-W6F on 6 W:n seinäkaiutin sekä sisä- että ulkotiloihin. Panasonicin mukaan sen voi asentaa myös upotettuna. Kaiutin sopii esimerkiksi portaikkoihin, käytäviin, hotellihuoneisiin, luokkiin, teknisiin tiloihin ja maanalaisiin pysäköintihalleihin.

Kotelointiluokka on IP44 ja iskunkestävyys IK07. Käyttölämpötila on -25...+70 °C. Teho valitaan muuntajan liitännästä: 100 V:n linjassa 6, 3, 1,5 tai 0,75 W. Kaiutin on teräsrakenteinen ja hyväksytty EN 54-24:n mukaan.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	ABT-W6F
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Äänievakuointijärjestelmät > Kaiuttimet
Nimellisteho	6 W
Tehonvalinta 100 V	6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
Taajuusalue	120–20 000 Hz
Äänenpaine (nimellisteho, 1 m)	99 dB
Avautumiskulma	135° (1 kHz)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-24
CPR	1438-CPR-0654
IP-luokitus	IP44
Iskunkestävyys	IK07
Käyttölämpötila	-25...+70 °C
Kosteus	Alle 95 %
Mitat	260 × 180 × 80 mm

Paino	1.75 kg
Materiaali	Teräs
Asennustapa	Seinäasennus, myös upotettuna

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ABT-W6F (Ambient System)

Asennusohje: ABT-W6F

CPR-todistus: 1438-CPR-0654

Suoritustasoilmoitus (DoP): ABT-W6F

Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): Ambient Systemin palohälytyskaiuttimet FLS-DCE-20251112

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/abt-w6f/