



**EMEX**

## MX Light -turvavalo R, pyöreä, 3 h

Tuotekoodi 833002 · Turvavalot > MX-valot

Osoitteellinen LED-turvavalaisin avoimien alueiden turvavalaisutukseen, 3 tunnin varakäyntiajalla. Kytetään COM-silmukkaan analogisen kannan kautta ja paloilmoitinkeskus valvoo sen kuntoa ja testejä.

- Avoimille alueille, pyöreä symmetrinen valokuvio
- Sisäinen NiMH-akku, varakäyntiaika 3 h
- Osoitteellinen: valvonta ja testit paloilmoitinkeskuksen kautta
- Automaattinen kuukausi- ja vuositesti, tila merkkivalolla
- Asennus analogiseen kantaan 3312FLW/3312W kattoon tai seinälle
- EN 60598-2-22, EN 1838 ja EN 62034



### Tuotekuvaus

MX Light R (pyöreä) on Emexin osoitteellinen LED-turvavalaisin Panasonicin paloilmoitinjärjestelmiin (EBL512 G3, EBLOne). Valaisin on ei-jatkuvasti palava: normaalitilassa se ottaa virtaa syöttölinjasta ja lataa sisäistä akkuaan ja se syttyy sähkökatkon, vaihevirian, ohjauslausekkeen tai palohälytyksen perusteella. Varakäyntiaika on 3 tuntia (NiMH-akkupaketti 2,4 V, HHR-210AH).

MX Light R on tarkoitettu avoimille alueille, joilla vaaditaan turvavalaisutusta. Symmetrinen, pyöreä valokuvio valaisee lattiatason 0,5–5 luksin valaistusvoimakkuudella asennuskorkeudesta ja valaisinvälistä riippuen. Teknisen kuvauksen sijoitustaulukot kattavat asennuskorkeudet 2,5–5,5 m (0,5 lx) ja 2,5–4 m (5 lx).

### Valvonta ja testaus

Valaisin tekee käyttöönottestin sekä automaattisen kuukausittaisen toimintatestin (LED ja akku) ja vähintään kerran vuodessa täyden kestotestin. Tila näkyy valaisimen merkkivalossa ja viat tulevat paloilmoitinkeskukseen teknisinä varoituksina; testitulokset tallentuvat tapahtumalokiin, jonka voi lukea EBLWinillä. LEDin käyttöikä on yli 10 vuotta ja akun 3–6 vuotta.

### Asennus

Valaisin kiinnitetään analogiseen kantaan 3312FLW tai 3312W katto- tai seinäasennuksena kiertämällä sitä 25° myötäpäivään ja lukitsemalla sivuruuvilla. COM-silmukka kytketään kannan SA- ja SB-liittimiin ja 24 V:n syöttölinja E+- ja E--liittimiin. Osoite (001–253) ja NORMAL-tila asetetaan osoitteenasetustyökalulla 4414 ennen silmukkaan kytkemistä. Syöttölinjaa kohden suositellaan enintään 35–40 laitetta. Lisävarusteina on saatavana upotuskehys g20007 ja kierretankolevy g20013.

## Tekniset tiedot

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Tuotekoodi           | 833002                                          |
| Valmistaja           | Emex                                            |
| Tuoteryhmä           | Turvavalot > MX-valot                           |
| Käyttöjännite        | 24 V DC (sallittu 12–32 V DC)                   |
| Valonlähde           | LED, 156 lm                                     |
| Ottoteho             | 0,7 W (akku latautuu), 0,2 W (akku täynnä)      |
| Akku                 | NiMH 2,4 V (HHR-210AH), varaosa 910008          |
| IP-luokitus          | IP41                                            |
| Väri                 | Valkoinen                                       |
| Materiaali           | PC (polykarbonaatti)                            |
| Käyttölämpötila      | 0...+55 °C                                      |
| Virrankulutus (lepo) | 8 mA (akku täynnä), 30 mA (akku latautuu)       |
| COM-silmukkavirta    | 1,5 mA lepo, 2,9 mA aktiivinen                  |
| Varakäyntiaika       | 3 h                                             |
| Toimintatapa         | Ei-jatkuva (syttyy sähkökatkossa tai ohjattuna) |
| Valokuvio            | Pyöreä, symmetrinen valokuvio                   |
| Mitat                | Ø 102 × 55–61 mm                                |
| Paino                | 151 g                                           |
| Kosteus              | Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä                 |
| Asennustapa          | Analoginen kanta 3312FLW/3312W, katto tai seinä |
| Osoitealue           | 001–253 (osoitteenasetustyökalu 4414)           |
| Yhteensopivuus       | EBL512 G3 (ohjelmisto ≥ 2.10), EBLOne (≥ 3.3)   |
| Standardit           | EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010   |

## Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

**Tekninen kuvaus:** MX-valot

**Yhteensopivuustodistus:** Panasonic–Emex

**Sertifikaatti:** DoC: MX-valot

**Asennusohje:** MX-valot

### Pyydä tarjous tai kysy lisää

**Myynti 040 668 7641 · [myynti@pap.fi](mailto:myynti@pap.fi) · arkisin klo 8–16**

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: [pap.fi/tuote/mx-light-turvavalo-r-pyre-3h/](https://pap.fi/tuote/mx-light-turvavalo-r-pyre-3h/)