



EMEX

MX25-opasvalon runko, 3 h

Tuotekoodi 825300 · Turvavalot > MX-valot

Osoitteellinen LED-opasvalaisin (poistumisreittivalaisin) 25 metrin katseluetaisyydelle ja 3 tunnin varakäyntiajalle. Liitetään Panasonicin paloilmoinjärjestelmän COM-silmukkaan, joka valvoo ja testaa valaisinta.

- Katseluetaisyys 25 m, varakäyntiaika 3 h
- Osoitteellinen: kuntoa valvotaan paloilmointikeskuksesta
- Automaattinen kuukausi- ja vuositesti
- Asennus kantaan 3312FLW tai 3312W, seinään tai kattoon
- Piktogrammi yksi- tai kaksipuolisena, tilataan erikseen
- EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 ja EN ISO 7010



Tuotekuvaus

MX25 on osoitteellinen LED-opasvalaisin, jonka katseluetaisyys on 25 metriä. Tämä runko on 3 tunnin varakäyntiajan malli (825300). Opasvalaisin palaa jatkuvasti sekä normaalitilassa että sähkökatkon aikana ja koko pictogrammi on valaistu. Valaisin täyttää standardien EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 ja EN ISO 7010 vaatimukset. Se on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin (IP41).

Toiminta

Valaisin kytketään paloilmoinjärjestelmän COM-silmukkaan ja se saa käyttöjännitteensä erillisestä 24 V:n syöttölinjasta (MX Power Box). Sähkökatkon aikana valaisin toimii sisäisellä NiMH-akulla (2,4 V, HHR-210AH). Valaisin tekee kuukausittain automaattisen toimintatestin ja vähintään kerran vuodessa täyden kestopestin; tulokset tallentuvat EBLWinistä luettavaan lokiin ja viasta tulee tekninen varoitus keskukseen. Merkkivalo kertoo tilan: vihreä = normaali, vilkkuva vihreä = käyttöönottotesti, punainen = LED-vika, vilkkuva punainen = akkuvika tai epäonnistunut kestopesti.

Asennus ja tilattavat osat

Kokonaiseen opasvalaisimeen tarvitaan runko, asennuskanta 3312FLW tai 3312W sekä pictogrammi, joka on saatavana eri suuntiin yksi- tai kaksipuolisena. Punaisen ristin versiota varten on oma runko MX25 RX (3 h: 825301), jonka opastekilven päälle asennetaan erikseen tilattava punaisen ristin kilpi MX25 Red X (970020). Kanta voidaan asentaa kattoon tai seinään ja valaisin lukitaan kantaan kuusiokoloruuvilla. Lisävarusteina ovat upotuskehys 920001, pallosuoja 920009 ja kierretankolevy 920013. Osoite asetetaan työkalulla 4414 NORMAL-tilaan; EBL512 G3 edellyttää ohjelmistoa 2.10 tai uudempaa ja EBLOne versiota 3.3 tai uudempaa.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	825300
Valmistaja	Emex

Tuoteryhmä	Turvavalot > MX-valot
Mitat	102 × 261 × 225 mm
Paino	411 g (akkuineen)
Käyttölämpötila	0...+55 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
IP-luokitus	IP41
Väri	Valkoinen
Materiaali	Polykarbonaatti
Käyttöjännite	12–32 V DC (nimellinen 24 V DC), syöttölinja
Virrankulutus (lepo)	16 mA (akku täynnä), 38 mA (akku latautuu) / 24 V
Ottoteho	0,4–0,9 W
Katseluetäisyys	25 m
Valonlähde	LED
Akku	NiMH 2,4 V (HHR-210AH), varakäyntiaika 3 h
Osoitealue	001–253
Asennustapa	Kantaan 3312FLW/3312W, seinä tai katto
Liitäntä	COM-silmukka (12–30 V DC, 1,9 mA) ja 24 V:n syöttölinja kannan kautta
Standardit	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010
Varakäyntiaika	3 h

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tuoteluettelo: Emex-tuotteet ja varaosat

Tekninen kuvaus (sarja): MX25, MX40 ja MX Light

Tuote-esite (sarja): MX25 ja MX40

Tekninen kuvaus: MX25-opasvalon runko, 3 h

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/mx25-opasvalo-runko-3h/