



EMEX

MX40-opasvalon runko, 3 h

Tuotekoodi 840300 · Turvavalot > MX-valot

Osoitteellinen MX40-poistumisreittivalaisimen runko 3 tunnin akkuvarmennuksella. Liitetään Panasonicin paloilmoinjärjestelmän COM-silmukkaan, joka valvoo valaisimen kuntoa jatkuvasti.

- Osoitteellinen, valvotaan Panasonicin paloilmointikeskuksesta
- Katseluetäisyys 40 m
- 3 h:n akkuvarmennus, NiMH 2,4 V (HHR-210AH)
- Asennetaan analogiseen kantaan 3312FLW/3312W katto- tai seinäasennuksena
- Automaattinen toiminta-, akku- ja kestopesti
- Piktogrammi tilataan erikseen, yksi- tai kaksipuolisena

Tuotekuvaus

MX40 on osoitteellinen poistumisreittivalaisin, jonka runkoon (asennusprofiili, elektroniikka ja akku) asennetaan erikseen tilattava pictogrammi. Valaisin on jatkuvasti palava: koko pictogrammi on valaistu sekä normaali- että hätätilassa ja sähkökatkon aikana sisäinen akku pitää valon päällä 3 tunnin ajan. Katseluetäisyys on 40 m. Valaisin sopii kuiviin sisätiloihin, kuten hotelleihin, sairaaloihin, toimistoihin ja kauppakeskuksiin.

Valaisin liitetään Panasonicin paloilmoinjärjestelmän COM-silmukkaan, joten keskus valvoo sen kuntoa ja raportoi viat. Laite tekee automaattisesti toimintatestin, akkutestin ja vähintään kerran vuodessa kestopestin. Merkkivalo kertoo tilan: vihreä = normaali, vilkkuva vihreä = käyttöönottotesti, punainen = LED-vika, vilkkuva punainen = akkuvika tai epäonnistunut kestopesti.

Asennus

Runko kiinnitetään Panasonicin analogiseen kantaan 3312FLW tai 3312W, joka voidaan asentaa kattoon tai seinälle. COM-silmukka kytketään kannan SA- ja SB-liittimiin ja 24 V:n käyttöjännitelinja E+- ja E--liittimiin; käyttöjännite saadaan esimerkiksi MX Power Box -teholähteestä. Osoite (001-253) asetetaan osoitteenasetustyökalulla 4414 NORMAL-tilaan (EBL512 G3). Piktogrammi liu'utetaan profiiliin, kunnes se napsahtaa paikalleen, ja lukitaan ruuvilla. Lisävarusteena on saatavana kierretankolevy 920013.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	840300
Valmistaja	Emex
Tuoteryhmä	Turvavalot > MX-valot
Katseluetäisyys	40 m
Käyttöjännite	24 V DC (sallittu 12–32 V DC)
Valonlähde	LED
Ottoteho	0,7 W (akku täynnä), 1,2 W (akku latautuu)
Akku	NiMH 2,4 V (HHR-210AH)
IP-luokitus	IP41
Väri	Valkoinen

Käyttölämpötila	0...+55 °C
Tuotenumero (Emex)	840300
COM-silmukavirta	1,9 mA (lepo), 1,5 mA (aktiivinen)
Varakäyntiaika	3 h
Mitat	102 × 411 × 300 mm (K × L × S)
Paino	721 g (akun kanssa)
Materiaali	Polykarbonaatti (PC), akryyli
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Osoitealue	001–253
Asennustapa	Katto- tai seinäasennus, analoginen kanta 3312FLW/3312W
Standardit	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: MX-valot

Yhteensopivuustodistus: Panasonic–Emex

Sertifikaatti: DoC: MX-valot

Asennusohje: MX-valot

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/mx40-opasvalo-runko-3h/