



EMEX

MX40 RX -opasvalon runko, 1 h

Tuotekoodi 840101 · Turvavalot > MX-valot

Osoitteellinen MX40 RX -poistumisreittivalaisimen runko 1 tunnin akkuvarmennuksella. Kilpeen voi sytyttää paloilmotinkeskuksen ohjauksella punaisen X:n merkiksi siitä, ettei reittiä saa käyttää.

- Osoitteellinen, valvotaan Panasonicin paloilmotinkeskukselta
- Punainen X osoittaa suljetun poistumissuunnan palohälytyksessä
- 1 h:n akkuvarmennus, NiMH 1,2 V
- Asennetaan analogiseen kantaan 3312FLW/3312W katto- tai seinäasennuksena
- Automaattinen toiminta-, akku- ja kestopesti
- Katseluetäisyys 40 m, piktogrammi ja X-paneeli tilataan erikseen

Tuotekuvaus

MX40 RX on osoitteellinen poistumisreittivalaisin, jonka runkoon (asennusprofiili, elektroniikka ja akku) asennetaan erikseen tilattava piktogrammi sekä punaisen ristin paneeli (MX40 Red X, 970021). Normaalitylessä valaisin toimii tavallisena opasvalona ja sähkökatkon aikana sisäinen akku pitää valon päällä 1 tunnin ajan. Kun paloilmotinjärjestelmän hälytyspiste tai -alue menee palohälytykseen, ohjauslauseke sytyttää kilpeen punaisen X:n, joka kertoo, että poistumissuunta on estetty esimerkiksi savun takia. X sammuu, kun palohälytys kuitataan keskukselta. EBLWinissä yksikkö ohjelmoidaan tyyppillä MXER.

Valaisin liitetään Panasonicin paloilmotinjärjestelmän COM-silmukkaan, joten keskus valvoo sen kuntoa ja raportoi viat. Laite tekee automaattisesti toimintatestin, akkutestin ja vähintään kerran vuodessa kestopestin. Merkkivalo kertoo tilan: vihreä = normaali, vilkkuva vihreä = käyttöönottesti, punainen = LED-vika, vilkkuva punainen = akkuvika tai epäonnistunut kestopesti.

Asennus

Runko kiinnitetään Panasonicin analogiseen kantaan 3312FLW tai 3312W, joka voidaan asentaa kattoon tai seinälle. COM-silmukka kytketään kannan SA- ja SB-liittimiin ja 24 V:n käyttöjännitelinja E+ ja E--liittimiin; käyttöjännite saadaan esimerkiksi MX Power Box -teholähteestä. Osoite (001-253) asetetaan osoitteenasetustyökalulla 4414 NORMAL-tilaan (EBL512 G3). RX-mallissa piktogrammi on aina yksipuolinen; X-paneeli liu'utetaan piktogrammin päälle ja lukitaan mukana tulevilla muovinapeilla. Lisävarusteena on saatavana kierretankolevy 920013.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	840101
Valmistaja	Emex
Tuoteryhmä	Turvavalot > MX-valot
Katseluetäisyys	40 m
Käyttöjännite	24 V DC (sallittu 12–32 V DC)
Valonlähde	LED
Ottoteho	0,7 W (akku täynnä), 1,1 W (akku latautuu), punainen X päällä 0,7–1,2 W

Akku	NiMH 1,2 V
IP-luokitus	IP41
Väri	Valkoinen
Materiaali	Polykarbonaatti (PC), akryyli
Käyttölämpötila	0...+55 °C
Tuotenumero (Emex)	840101
COM-silmukavirta	1,9 mA (lepo), 1,5 mA (aktiivinen)
Varakäyntiaika	1 h
Mitat	102 × 411 × 300 mm (K × L × S)
Paino	710 g (akun kanssa)
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Osoitealue	001–253
Asennustapa	Katto- tai seinäasennus, analoginen kanta 3312FLW/3312W
Standardit	EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: MX-valot

Yhteensopivuustodistus: Panasonic–Emex

Sertifikaatti: DoC: MX-valot

Asennusohje: MX-valot

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/mx40-rx-opasvalo-runko-1h/