



PANASONIC

Panasonic 1105 silmukkatesteri

Tuotekoodi 41040 · Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet

Silmukkatesteri COM-silmukan testaukseen, vianetsintään ja käyttöönottoon ennen paloilmotinkeskuksen asennusta. Liitetään silmukan ja tietokoneen väliin, käyttö EBLWinillä.

- Silmukan kaapeloinnin ja laitteiden tarkastus ennen keskuksen asennusta
- Automaattinen osoitteenasetus EBLWinin ohjatulla toiminnolla
- Havaitsee katkoksen, oikosulun, L/C-sekaannuksen ja kaksoisosoitteet
- Allekirjoitettava PDF-raportti silmukan dokumentointiin
- Skannatusta silmukasta suoraan SSD-konfiguraatio
- 24 V DC -virtalähde mukana



Tuotekuvaus

Panasonic 1105 Loop Tester on silmukkatesteri COM-silmukan testaukseen, vianetsintään ja käyttöönottoon ennen kuin paloilmotinkeskus on asennettu. Testerin liitetään COM-silmukan ja tietokoneen väliin ja sillä voi nopeasti varmistaa kaapeloinnin ja silmukkalaitteet jo asennusvaiheessa. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun asennuksen tekee aliurakoitsija.

EBLWinin Scan loop -toiminto löytää kaikki silmukkaan kytketyt laitteet laajennuskortteja lukuun ottamatta ja näyttää silmukan graafisesti ja listana. Testerin havaitsee katkoksen, oikosulun, L/C-johtimien sekaannuksen ja kaksoisosoitteet. Skannatusta silmukasta voi tallentaa XML-tiedoston, luoda siitä suoraan SSD-konfiguraation sekä tulostaa PDF-raportin, joka sisältää laitteiden virrankulutuksen, teknisen numeron, järjestysnumeron ja sarjanumeron. Raportti allekirjoitetaan ja liitetään luovutusaineistoon.

Testerin voi myös asettaa silmukkalaitteiden osoitteet automaattisesti. EBLWinin versiosta 2.10.0 lähtien ohjattu 1105-toiminto opastaa silmukan skannauksen ja osoitteenasetuksen läpi. Erottimelliset laitteet saavat osoitteet 1-128 ja erottimet 129-248.

Käyttö

Testerin maadoitetaan lähimpään suojamaadoituspisteeseen, kytketään COM-silmukkaan ja 24 V:n virtalähteeseen sekä USB-kaapelilla tietokoneeseen. EBLWinin kirjautumiseen tarvitaan EBLWin-avain 5094.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41040
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet
Paino	2240 g
Mitat	290 × 235 × 75 mm

Käyttölämpötila	0...+40 °C
Käyttöjännite	24 V DC (sallittu 23,5–24,5 V DC), verkkolaite mukana
Virrankulutus	80–700 mA
COM-silmukka	24 V DC, enintään 350 mA
Liitäntä	USB (PC), COM-silmukka sisään/ulos, maadoitus
Osoitealue	001–253
Oikosulkuerotin	Kyllä
Materiaali	Alumiinikotelo
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Standardit	EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 50581

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 1105 silmukkatesteri

Sertifikaatti: DoC: 1105 silmukkatesteri

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-1105-loop-tester/