



PANASONIC

Panasonic 2000K EBLOne

Tuotekoodi 41042 · Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet

Osoitteellinen yhden COM-silmukan paloilmotinkeskus 7" kosketusnäytöllä. 2000K-mallissa kosketusnäytön käyttöoikeuden saa myös palokunnan avaimella.

- Yksi COM-silmukka, enintään 253 osoitetta ja hälytyspistettä
- 7" kapasitiivinen värikosketusnäyttö ja 12 tilamerkkivaloa
- Palokunnan avain antaa pääsyn näytön toimintoihin (2000K)
- Hyväksytty EN 54-2 ja EN 54-4
- Käyttöönotto keskukselta ohjatusti tai EBLWinillä
- Lähdöt hälytyksen- ja viansiirrolle, 2 ohjelmoitavaa tuloa



Tuotekuvaus

Panasonic EBLOne 2000K on osoitteellinen paloilmotinkeskus kohteisiin, joihin riittää yksi COM-silmukka, kuten palvelutaloihin, majoitusliikkeisiin, päiväkoteihin, kouluihin ja myymälöihin. Silmukkaan voi liittää enintään 253 osoitteellista laitetta. Keskus täyttää EN 54-2:n ja EN 54-4:n vaatimukset ja on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin.

Keskusta käytetään 7 tuuman kapasitiivisella värikosketusnäytöllä, jossa on 12 tilamerkkivaloa. Palohälytyksessä näyttö kertoo, mitkä hälytyspisteet ovat laukaissseet hälytyksen, ja näyttää ohjelmoidun hälytystekstin. Käyttäjiä voi olla kymmenen kolmella käyttäjätasolla ja kirjautuminen tehdään kuusinumeroisella salasanalla. 2000K-mallissa näytön painikkeiden käyttöoikeuden saa myös palokunnan avaimella. Käyttöönotto onnistuu keskukselta ohjatun toiminnon avulla tai EBLWinillä USB-C-liitännän kautta.

Keskuksessa on relelähdöt palohälytyksen ja vian siirtoon, kaksi ohjelmoitavaa tuloa, valvottu 24 V:n lähtö S1 (enintään 250 mA) sekä jännitelähdöt lisälaitteille ja yhdyskäytävälle. Sisäinen hakkuriteholähde (230 V AC / 24 V DC, 1,7 A) ja yksi tai kaksi 12 V:n 17 Ah:n akkua (eivät sisälly) varmistavat virransyötön.

Asennus

Keskus asennetaan seinälle palamattomalle alustalle, esimerkiksi betoniin. Verkkosyöttö tuodaan omalta sulakkeeltaan kaksinapaisen turvakytkimen kautta. COM-silmukan johdinkoko on 0,3–2 mm².

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41042
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Keskuslaitteet
COM-silmukka	1 (enintään 350 mA)
Alisilmukat	Jopa 4 alisilmukkaa käyttäen COM-silmukkatoistinta

Osoitteet	Enintään 253 osoitetta ja 253 hälytyspistettä
Näyttö	7" kapasitiivinen TFT-kosketusnäyttö, 1024 × 600
USB-liitäntä	USB Type-C
Lähtö	Releet palohälytyksen ja vian siirrolle, valvottu 24 V -lähtö S1 (≤ 250 mA)
Tulo	2 ohjelmoitavaa tuloa
Paino	4 kg (ilman akkuja)
Mitat	422 × 310 × 122 mm (K × L × S)
Akku	1–2 × 12 V 17 Ah VRLA (ei sisälly)
IP-luokitus	IP30
Käyttölämpötila	–5...+40 °C (vain sisätilat)
EN 54 -hyväksyntä	EN 54-2, EN 54-4
CPR	0402-CPRC500347 (EN 54-2), 0402-CPRC500348 (EN 54-4)
Käyttöjännite	230 V AC (195–253 V), 50 Hz
Teholähde	230 V AC 1,1 A / 24 V DC 1,7 A
Materiaali	PBS/ABS
Väri	RAL 9003
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Asennustapa	Seinäasennus palamattomalle alustalle

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: EBLOne

Käyttöohje: EBLOne, päivittäinen käyttö

Käyttöohje: EBLOne v3.8.x

Suunnitteluohje: EBLOne v3.8.x

Sertifikaatti: DOP

Sertifikaatti: DoC

Sertifikaatti: CPR

Sertifikaatti: SBSC: EBLOne järjestelmä

Sertifikaatti: DBI (EN 54-13) EBLOne

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-2000k-eb1-one/