



PANASONIC

Panasonic 2843 luonnostaan vaarattoman ilmaisisimen asennuspohja

Tuotekoodi 41578 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Ex-tilan ilmaisisimet

Vesitiivis asennusrasia osoitteellisille IS-ilmaisisimille 2840 ja 2841. Nostaa savuilmasisimen koteloitiluokan IP44:ään ja lämpöilmasisimen IP66/67:ään räjähdysvaarallisissa tiloissa.

- > Savuilmaisin 2840 + rasia: IP44
- > Lämpöilmaisin 2841 + rasia: IP66/67
- > Soveltuu tilaluokkiin 0, 1 ja 2
- > Mukana kaksi kaapeliläpivienttiä (PF½)
- > Kaapelin halkaisija 4,3–6,4 mm



Tuotekuvaus

Panasonic 2843 on vesitiivis asennusrasia osoitteellisille, luonnostaan vaarattomille IS-ilmaisisimille: savuilmasisimelle 2840 ja lämpöilmasisimelle 2841. Ilmaisisimet voidaan asentaa Ex-alueelle myös ilman rasiaa, mutta rasian kanssa koteloitiluokka on korkeampi: savuilmasisimellä IP44 ja lämpöilmasisimellä IP66/67. Rasia soveltuu tilaluokkiin 0, 1 ja 2.

Rasian mukana tulevat kaksi kaapeliläpivienttiä (PF½), jotka sopivat halkaisijaltaan 4,3–6,4 mm:n kaapeleille. Ilmaisin kiinnitetään rasiaan kahdella mukana tulevalla 25 mm:n M5-ruuvilla ja tiiviynen varmistaa musta kumitiiviste.

Asennus

Avaa tarvittavat läpivientiaukot ja asenna kaapeliläpiviennit ennen rasian kiinnittämistä kattoon; kiristä läpiviennit vähintään 4 Nm:n momenttiin. Aseta ilmaisisimen osoite ja toimintatila ennen kuin ilmaisin kiinnitetään rasiaan. Varmista, että kumitiiviste on oikein paikallaan. IS COM -linjan kaapelia ei saa viedä rasiassa lähelle muita kaapeleita. Ex-laitteita ei saa puhdistaa hankaamalla tai liuottimilla staattisen sähkön vaaran vuoksi.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41578
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Ex-tilan ilmaisisimet
Paino	210 g
Mitat	Ø 108 mm, korkeus 58 mm, leveys 165 mm
IP-luokitus	IP44 (savuilmaisin 2840), IP66/67 (lämpöilmaisin 2841)

Käyttölämpötila	-10...+50 °C
ATEX-tilaluokka	0 / 1 / 2
ATEX-luokitus	II 1 G Ex ia IIC T5 Ga
Materiaali	Palonestetty ABS ja polykarbonaatti
Väri	Harmaa
Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Kaapeliläpiviennit	2 × PF½, kaapelin halkaisija 4,3–6,4 mm
Yhteensopivuus	IS-ilmaisimet 2840 ja 2841

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 2840–2843 luonnostaan vaarattomat osoitteelliset ilmaisimet

Sertifikaatti: DoC: 2843 luonnostaan vaarattoman ilmaisimen asennuspohja

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-2843-atex-ilmaisimen-asennuspohja/