



PANASONIC

Panasonic 3312FLW asennuskanta pikaliittimillä ja merkkivaloliitännällä

Tuotekoodi 41332 · Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Ilmaisimet

Valkoinen analoginen asennuskanta Panasonicin osoitteellisille lämpö-, savu- ja multi-ilmaisimille. Pikaliittimet sekä COM-silmukalle että ulkoiselle merkkivalolle nopeuttavat asennusta.

- Sopii Panasonicin analogisille 33xx-, 43xx- ja 44xx-sarjan ilmaisimille
- Pikaliittimet COM-silmukalle (tulo/lähtö)
- Erillinen pikaliitin ulkoiselle merkkivalolle, esim. 2218
- Syvennys osoitetarranpidikkeelle
- Matala rakenne: Ø 102 × 15 mm



Tuotekuvaus

Panasonic 3312FLW on valkoinen analoginen asennuskanta, joka kytketään paloilmoitinjärjestelmän COM-silmukkaan. Kantaan voidaan asentaa Panasonicin analogiset lämpö-, savu- ja multi-ilmaisimet (tyypit 33xx, 43xx ja 44xx). Kanta on tarkoitettu kuiviin sisätiloihin ja asennetaan kattoon.

3312FLW on sarjan pikaliitinmalli, jossa on sekä siniset pikaliittimet COM-silmukan tulolle ja lähdölle että harmaa pikaliitin ulkoiselle merkkivalolle. Ulkoinen merkkivalo, esimerkiksi rinnakkaismerkkivalo 2218, kytketään liittimiin E+ ja E-. Pikaliittimet nopeuttavat kytkentää, kun johtimia ei tarvitse kiristää ruuveilla. Kanta ei itse kuluta virtaa, eikä siinä ole oikosulkuerotinta.

Kannan syvennykseen voidaan kiinnittää osoitetarranpidike. Tarrassa voidaan näyttää ryhmä- ja osoitetieto tai tekninen numero ja se näkyy myös ilmaisimen ollessa paikallaan. Kantaan on merkitty ilmaisimen oman LEDin paikka, jotta kanta osataan asentaa oikeaan asentoon.

Asennus

- Kattoasennus, kiinnitysruuvit eivät sisälly toimitukseen
- Johdinkoko pikaliittimissä Ø 0,6–1,25 mm (0,28–1,2 mm²)
- Suojavaipan johtimelle ei ole liitintä
- Sarjan muut mallit: 3312W (ruuviliittimet) ja 3312FW (pikaliittimet ilman merkkivaloliitännää)

Tekniset tiedot

Tuotekoodi	41332
Valmistaja	Panasonic
Tuoteryhmä	Paloilmoitinjärjestelmät > Kenttälaitteet > Ilmaisimet

Väri	Valkoinen (Munsell 10Y9/0.5)
Paino	47 g
Mitat	Ø 102 × 15 mm
Käyttölämpötila	-10...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kosteus	Enintään 95 % RH, ei tiivistyvä
Materiaali	ABS
IP-luokitus	IP51
Käyttöjännite	12–30 V DC (nimellinen 24 V DC)
Virrankulutus (lepo)	0 mA
Liitäntä	Pikaliittimet COM-silmukalle ja ulkoiselle merkkivalolle (E+/E-)
Johdinkoko	Ø 0,6–1,25 mm (0,28–1,2 mm ²)
Oikosulkuerotin	Ei
Asennustapa	Kattoasennus, kuivat sisätilat
Standardit	EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN 50581 (RoHS)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus: 3312-sarjan asennuskannat

Sertifikaatti: DoC: 3312-sarjan asennuskannat

Pyydä tarjous tai kysy lisää

Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-3312flw-asennuskanta-pikaliit-valkoi/